

Charakteristiken


| | |
|-----------------------------------|--|
| Türloch Abmessungen mm (LxH) | 360x560 |
| Kapazität | 520 |
| Verpackung Abmessungen mm (LxTxH) | 2300x750x850 |
| Regelbare CNS-Füße 135-185mm | 5 |
| Netto/Bruttogewicht | 96/124 |
| Arbeitstemperatur | 0° / +8°C |
| Kühlung | Belüftet |
| Kältemittel | R134a |
| Spannung | 230V / 50Hz / 1 |
| Kompressorleistung (Hp) | 1/3+ |
| Kälteleistung | 499 |
| Eingebautes Aggregat | Ja |
| Regler: elektronischer Thermostat | Ja |
| Regler: Ein / Ausschalter | Ja |
| Tauwasserverdunstung | Automatisch |
| Tür mit Magnetdichtung | Ja |
| Türen automatischer Schliessung | Auf Wunsch |
| Entfrosthung | Automatisch |
| Isolierungsstärke | 50mm |
| Material | @acciaio_inox_aisi_304_con_fondo_esterno_in_acciaio_zincato_e_schiena_esterna_in_aisi_430 |
| Innerausrüstung | 1 griglia 430x325 per porta |
| Mit Räder | Auf Wunsch |
| Beleuchtung | Nein |
| Klimaklasse | 5 |
| Volumen Konservierung (L) | 272 |
| Volumen Tiefkühlen (L) | - |
| Typologie | horizontal |
| Leistung | Heavy duty |
| GWP (T co2) | 0,501 |


Konstruktionsdaten
DAIQUIRI KÜHLTISCHLINIE SMART 600mm TIEF

- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 50mm Stärke
- Türen oder Schubladenstock mit 2 oder 3 Laden, mit Magnetdichtungen
- Geschäumte Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl mit oder ohne hintere Aufkantung
- Mit eingebautem Aggregat
- Kühlung: Umluft mit eingebautem und beschichtetem Verdampfer
- Arbeitstemperatur : 0°/+8° C
- Digitaler Temperaturregler
- Automatische Abtauung durch Kompressor-Stop
- automatische Tauwasserverdunstung
- Ausstattung pro Kühlfach: 1x Rost Dim. 430x325mm mit Befestigung an den Stelleisten
- Regelbare Füße aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfraumtemperatur +40°C – 40% R.B. Cl 5
- Gas R134a

Verfügbare Versionen

| | DAIQUIRI SMART 2060x600 TOP | DAIQUIRI SMART 2060x600 TOP+ALZ | DAIQUIRI SMART 2060x600 NO TOP |
|--|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| Artikelcode | 66122130 | 66122135 | 66122140 |
| Äußere Abmessungen | 2060x600x850 | 2060x600x850+100 | 2060x600x810 |
| Aufnahme (W) | 323W / 2,42A | 323W / 2,42A | 323W / 2,42A |
| Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig | 66122135 | 66122130 | |
| Täglich Aufnahme kW/24h | 5,5 | 5,5 | 5,7 |
| Jährliche Aufnahme kWh/Annum | 2008 | 2008 | 2081 |
| Energieklasse | E | E | E |

Zubehör

| Kit Räder | Paar Schienen "U" | Rost 430x325 | 2 Laden smart p.600 | 3 Laden smart p.600 | Kit Ladenstock separat p.600 |
|--|---|---|---|---|---|
| 64700553 64700554 | 62401230 62401230 | 64700094 | 66158025 (1/2-1/2) 66158030 (1/3-2/3) | 66158035 (1/3-1/3-1/3) | 66157317 (1/2-1/2) 66157337 (1/3-2/3) |
|  |  |  |  |  |  |
| Kit Ladenstock separat p.600 | | | | | |
| 66157414 (1/3-1/3-1/3) | | | | | |
|  | | | | | |