KÜHLPIZZATISCH TEQUILA STANDARD LINE
Tequila 1600

Charakteristiken

Türloch Abmessungen mm (LxH)	**419x560x590**
Kapazität	**340**
Regelbare CNS-Füße 135-185mm	**6**
Kühlung	**Belüftet**
Kältemittel	**R134a**
Spannung	**230V / 50Hz / 1**
Aufnahme (W)	**201W / 1.4A**
Kompressorleistung (Hp)	**1/5**
Kälteleistung	**301 W**
Eingebautes Aggregat	**Ja**
Regler: electronischer Thermostat	**Ja**
Regler: Ein / Ausschalter	**Ja**
Tauwasserverdunstung	**Automatisch**
Tür mit Magnetdichtung	**Ja**
Türen automatischer Schliessung	**Auf Wunsch**
Entfrostung	**Automatisch**
Isolierungsstärke	**50 mm**
Material	**Chromnickelstahl 304 mit verzinkter Bodenplatte und Rückwand aus Chromnickelstahl 304**
Arbeitsplatte	**Granit Rosa Sardo Limbara**
Gehärtete gläser	**Ja**
Innerausrüstung: Röste 600x400	**2**
Mit Räder	**Auf Wunsch**
Beleuchtung	**Nein**
Klimaklasse	**4**
GWP (T co2)	**0.265**

Konstruktionsdaten

TEQUILA KÜHLPIZZATISCH:

- Innen- Außenkorpus aus CNS AISI 304
- Isolierung aus eingespritztem Polyurethanschaum 50mm Dicke ohne CFC HCFC
- Innen gerundete Ecke
- 2-3 Türe mit eingesetztem Aluminiumhandgriff und Magnetikdichtung
- Neutraler Schubladenblock mit 3 oder 4 Schubladen mit CNS Handgriff für Backschale 600x400x70mm
- Arbeitstop aus Granit Rosa Sardo 700mm oder 800mm tief
- Ausführung mit gekühlter Aufsatzvitrine mit Glasstruktur für GN-Behälter GN1/4 oder GN1/3
- Ausführung mit gelochtem Arbeitstop mit CNS-Struktur und Schutzglas für GN-Behälter GN1/4
- Eingebautes Aggregat
- Tischkühlung : Umluftkühlung durch lackierten Verdampfer
- Aufsatzvitrinenkühlung : Stillekühlung mit eingeschäumter Rohrserpentine
- Pizzatischarbeitstemperatur : 0°/+8°C (Umluft)
- Aufsatzvitrinearbeitstemperatur: +4°/+8°C (Stille)
- Digitaltemperaturenregler
- Automatikabtauung durch Kompressorstop.
- Abtauungswasserverdunstung für die Ausführung mit eingebautem Aggregat
- Innenausrüstung für Kühlfach: 1xRost 600x400mm mit "L"CNS-Schiene
- Regelbare CNS-Füße (auf Wünsch auf Räder montiert)
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Spannung 230V/50Hz
- Kältemittel R134a

Via Gian Lorenzo Bernini 147 - Z.I. Paviola 3 - I-35010 San Giorgio in Bosco (Pd) - ITALIA | Tel. 049/9450466 Fax 049/9451044 - 9454119
C.F e P.I. IT00096970280 - Nr. Isc.Imp.di PD 43747 REA PD Nr. 247856 - Nr.Iscr.Reg. RAEE IT08020000000717 | www.studio-54.it E-mail: info@studio-54.it
Dati e caratteristiche soggetti a cambiamenti senza preavviso

Abmessungen und Dimensionen

Verfügbare Versionen

	TEQUILA 1600X700 0°C/+8°C	TEQUILA 1600x800 0°C/+8°C + PORTABACINELLE
Artikelcode	**66200030**	**66200035**
Äußere Abmessungen	**1600x700x1150 (850)**	**1600x800x1450 (850)**
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	**1800x750x1100**	**2000x900x1300**
Netto/Bruttogewicht	**230/250**	**250/270**
Arbeitstemperatur	**0°C / +8°C**	**0°C/+8°C**
Jährliche Aufnahme KWh/Annum		**2270**
Täglich Aufnahme kW/24h		**6,22**
Volumen Konservierung (L)		**238**
Volumen Tiefkühlen (L)		**-**
Leistung		**Normal duty**
Energieklasse	**non soggetto**	**F**

Zubehör

Kit Räder	Paar Schienen "U"	Ausführung -2 +8°C	Rost 600X400mm	Paar Schienen "L"	Behälter 600x400x70
64700553 64700554	62401230 62401230	/ / / /	64700092	62401231 62401231	64700250
Zusammensetzung 1600 GN 1/4	**Zusammensetzung 1600 GN 1/3**	**Zusammensetzung 1900 GN 1/4**	**Zusammensetzung 1900 GN 1/3**	**Zusammensetzung 2120 GN 1/4**	**Zusammensetzung 2120 GN 1/3**
1xGN 1/2 + 2xGN 1/4 + 2xGN 1/6 + 2xGN 1/9 h = 100 inox / policarbonato	1xGN 1/2 + 2xGN 1/3 + 2xGN 1/6 + 3xGN 1/9 h = 100 inox / policarbonato	1xGN 1/2 + 4xGN 1/4 + 2xGN 1/6 + 2xGN 1/9 h = 100 inox / policarbonato	1xGN 1/2 + 4xGN 1/3 + 2xGN 1/6 + 3xGN 1/9 h = 100 inox / policarbonato	1xGN 1/2 + 6xGN 1/4 + 2xGN 1/6 + 2xGN 1/9 h = 100 inox / policarbonato	1xGN 1/2 + 6xGN 1/3 + 2xGN 1/6 + 3xGN 1/9 h = 100 inox / policarbonato