

**Charakteristiken**


Türloch Abmessungen mm (LxH)	<b>362x542</b>
Kapazität	<b>360</b>
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	<b>2300x750x1100</b>
Regelbare CNS-FüÙe 135-185mm	<b>5</b>
Netto/Bruttogewicht	<b>125/157</b>
Arbeitstemperatur	<b>-18°/-20°C</b>
Kühlung	<b>Belüftet</b>
Kältemittel	<b>R290</b>
Spannung	<b>230V / 50Hz / 1</b>
Aufnahme (W)	<b>750W / 3,4A</b>
Kompressorleistung (Hp)	<b>1</b>
Kälteleistung	<b>690W</b>
Eingebautes Aggregat	<b>Ja</b>
Regler: elektronischer Thermostat	<b>Ja</b>
Regler: Ein / Ausschalter	<b>Ja</b>
Tauwasserverdunstung	<b>Automatisch</b>
Tür mit Magnetdichtung	<b>Ja</b>
Türen automatischer Schliessung	<b>Ja</b>
Entfrostsung	<b>Automatisch mit Widerstand</b>
Isolierungsstärke	<b>60mm</b>
Material	<b>Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt</b>
Innenausüstung: Röste 1x pro Fach	<b>1 per fac</b>
Mit Räder	<b>Auf Wunsch</b>
Beleuchtung	<b>Nein</b>
Klimaklasse	<b>5</b>
Volumen Konservierung (L)	<b>-</b>
Volumen Tiefkühlen (L)	<b>352</b>
Typologie	<b>horizontal</b>
Leistung	<b>Heavy duty</b>
GWP (T co2)	<b>-</b>

**Konstruktionsdaten**

DAIQUIRI 60 GREEN GASTRONORM GN1/1 KÜHLTISCHLINIE:

- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 60mm Stärke
- Innere gerundete Ecken
- Türen oder Schubladenstock mit 2 oder 3 Laden, mit Handgriff aus Chromnickelstahl und Magnetdichtung
- Geschäumte Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl mit oder ohne hintere Aufkantung
- Mit eingebautem Aggregat alternativ ohne Aggregat mit E-Ventil
- Kühlung: Umluftkühlung unter Verwendung von Gas R290 für die Version mit eingebautem Motor
- Arbeitstemperaturen: 0°/+8°C (Umluft); -18°/-20°C (Umluft)
- Automatische Abtauung durch Kompressor-Stop für die Versione mit Temp. 0°/+8°C und mit Elektrowiderstand für Version Temp. -18°/-20°C
- Tauungswasserverdunstung für die Version mit eingebautem Aggregat und direkter Ablauf am Boden für die Versionen ohne Aggregat
- Digitaler Temperaturregler
- Ausstattung pro Kühlfach: 1x Roste GN1/1 Dim. 530x325mm mit kipp sicheren "U"-Schienen;
- Regelbare FüÙe aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfraumtemperatur +40°C - 40% R.B. Cl 5

- Gas R290

**Verfügbare Versionen**

	DAIQUIRI GREEN 2200x700 TOP -18°/-20°C	DAIQUIRI GREEN 2200x700 TOP+ALZ -18°/-20°C	DAIQUIRI GREEN 2200x700 NO TOP -18°/-20°C
Artikelcode	<b>66502140</b>	<b>66512140</b>	<b>66522140</b>
Äußere Abmessungen	<b>2200x700x850</b>	<b>2200x700x850+100</b>	<b>2200x700x810</b>
Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig			
Täglich Aufnahme kW/24h	<b>10,50</b>	<b>10,50</b>	<b>11,34</b>
Jährliche Aufnahme kWh/Annum	<b>3833</b>	<b>3833</b>	<b>4139</b>
Energieklasse	<b>E</b>	<b>E</b>	<b>E</b>

**Zubehör**

Kit Räder	Rost GN 1/1	Paar Schienen "U"	Schlösser	2 Laden Daiquiri 60 GN H660	3 Laden Daiquiri 60 GN H660
64700553 64700554	64700091	62401230 62401230	64700182	66158000 (1/2-1/2) 66158005 (1/3-2/3)	66158010
					
Kit Ladenstock separat H660	Kit Ladenstock separat H660				
66157311 (1/2-1/2) 66157344 (1/3-2/3)	66157412 (1/3-1/3-1/3)				
					