

Charakteristiken


Türloch Abmessungen mm (LxH)	419x560x590
Kapazität	530
Regelbare CNS-Füße 135-185mm	6
Netto/Bruttogewicht	270/290
Kühlung	Belüftet
Kältemittel	R134a
Spannung	230V / 50Hz / 1
Aufnahme (W)	201W / 1.4A
Kompressorleistung (Hp)	1/5
Kälteleistung	301 W
Eingebautes Aggregat	Ja
Regler: elektronischer Thermostat	Ja
Regler: Ein / Ausschalter	Ja
Tauwasserverdunstung	Automatisch
Tür mit Magnetdichtung	Ja
Türen automatischer Schliessung	Auf Wunsch
Entfrosthung	Automatisch
Isolierungsstärke	50 mm
Material	Chromnickelstahl 304 mit verzinkter Bodenplatte und Rückwand aus Chromnickelstahl 304
Arbeitsplatte	Granit Rosa Sardo Limbara
Gehärtete gläser	Ja
Innerausrüstung: Röste 600x400	3
Mit Räder	Auf Wunsch
Beleuchtung	Nein
Klimaklasse	4
GWP (T co2)	0.265

Konstruktionsdaten
TEQUILA KÜHLPIZZATISCH:

- Innen- Außenkorpus aus CNS AISI 304
- Isolierung aus eingespritztem Polyurethanschaum 50mm Dicke ohne CFC HCFC
- Innen gerundete Ecke
- 2-3 Türen mit eingesetztem Aluminiumhandgriff und Magnetikdichtung
- Neutraler Schubladenblock mit 3 oder 4 Schubladen mit CNS Handgriff für Backschale 600x400x70mm
- Arbeitstop aus Granit Rosa Sardo 700mm oder 800mm tief
- Ausführung mit gekühlter Aufsatzvitrine mit Glasstruktur für GN-Behälter GN1/4 oder GN1/3
- Ausführung mit gelochtem Arbeitstop mit CNS-Struktur und Schutzglas für GN-Behälter GN1/4
- Eingebautes Aggregat
- Tischkühlung : Umluftkühlung durch lackierten Verdampfer
- Aufsatzvitrinenkühlung : Stillekühlung mit eingeschäumter Rohrserpentine
- Pizzatischarbeitstemperatur : 0°/+8°C (Umluft)
- Aufsatzvitrinearbeitstemperatur: +4°/+8°C (Stille)
- Digitaltemperaturenregler
- Automatikabtauung durch Kompressorstop.
- Abtauungswasserverdunstung für die Ausführung mit eingebautem Aggregat
- Innenausrüstung für Kühlfach: 1xRost 600x400mm mit "L" CNS-Schiene
- Regelbare CNS-Füße (auf Wunsch auf Räder montiert)
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Spannung 230V/50Hz
- Kältemittel R134a

Abmessungen und Dimensionen



Verfügbare Versionen

	TEQUILA 2120x700 0°C/+8°C	TEQUILA 2120x800 0°C/+8°C + PORTABACINELLE
Artikelcode	66200060	66200062
Äußere Abmessungen	2120x700x1150 (850)	2120x800x1450 (850)
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	2300x750x1100	2300x900x1300
Arbeitstemperatur	0°C / +8°C	0C/8C
Jährliche Aufnahme KWh/Annum		2555
Täglich Aufnahme kW/24h		7
Volumen Konservierung (L)		357
Volumen Tiefkühlen (L)		-
Leistung		Normal duty
Energieklasse	non soggetto	F

Zubehör

Kit Räder	Paar Schienen "U"	Ausführung -2 +8°C	Rost 600X400mm	Paar Schienen "L"	Behälter 600x400x70
64700553 64700554	62401230 62401230	/// / /	64700092	62401231 62401231	64700250
					
Zusammensetzung 1600 GN 1/4	Zusammensetzung 1600 GN 1/3	Zusammensetzung 1900 GN 1/4	Zusammensetzung 1900 GN 1/3	Zusammensetzung 2120 GN 1/4	Zusammensetzung 2120 GN 1/3
1xGN 1/2 + 2xGN 1/4 + 2xGN 1/6 + 2xGN 1/9 h = 100 inox / polycarbonato	1xGN 1/2 + 2xGN 1/3 + 2xGN 1/6 + 3xGN 1/9 h = 100 inox / polycarbonato	1xGN 1/2 + 4xGN 1/4 + 2xGN 1/6 + 2xGN 1/9 h = 100 inox / polycarbonato	1xGN 1/2 + 4xGN 1/3 + 2xGN 1/6 + 3xGN 1/9 h = 100 inox / polycarbonato	1xGN 1/2 + 6xGN 1/4 + 2xGN 1/6 + 2xGN 1/9 h = 100 inox / polycarbonato	1xGN 1/2 + 6xGN 1/3 + 2xGN 1/6 + 3xGN 1/9 h = 100 inox / polycarbonato
					