

**Charakteristiken**






Türloch Abmessungen mm (LxH)	<b>406x660</b>
Kapazität	<b>430</b>
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	<b>1800x750x1100</b>
Regelbare CNS-Füße 135-185mm	<b>4</b>
Netto/Bruttogewicht	<b>106/134</b>
Arbeitstemperatur	<b>0°/+8°C</b>
Kühlung	<b>Belüftet</b>
Kältemittel	<b>R134a</b>
Spannung	<b>230V / 50Hz / 1</b>
Aufnahme (W)	<b>201W / 1,4A</b>
Kompressorleistung (Hp)	<b>1/5</b>
Kälteleistung	<b>301</b>
Eingebautes Aggregat	<b>Ja</b>
Regler: elektronischer Thermostat	<b>Ja</b>
Regler: Ein / Ausschalter	<b>Ja</b>
Tauwasserverdunstung	<b>Automatisch</b>
Tür mit Magnetsichtung	<b>Ja</b>
Türen automatischer Schliessung	<b>Auf Wunsch</b>
Entfrostsung	<b>Automatisch</b>
Isolierungsstärke	<b>50mm</b>
Material	<b>@acciaio_inox_aisi_304_con_fondo_esterno_in_acciaio_zincato_e_schiena_esterna_in_aisi_430</b>
Innerausrüstung	<b>1 griglia 375x375 per porta</b>
Mit Räder	<b>Auf Wunsch</b>
Beleuchtung	<b>Nein</b>
Klimaklasse	<b>4</b>
Volumen Konservierung (L)	<b>228</b>
Volumen Tiefkühlen (L)	<b>-</b>
Typologie	<b>horizontal</b>
Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig	
Leistung	<b>Normal duty</b>
GWP (T co2)	<b>0,501</b>

**Konstruktionsdaten**

## DAIQUIRI KÜHLTISCHLINIE 550mm TIEF

- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 50mm Stärke
- Türe oder Schubladenstock mit 2 Laden mit Magnetsichtung
- Geschäumte Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl mit oder ohne hintere Aufkantung
- Mit eingebautem Aggregat
- Kühlung: Umluft mit eingebautem und beschichtetem Verdampfer
- Arbeitstemperatur : 0°/+8° C
- Digitaler Temperaturregler
- Automatische Abtauung durch Kompressor-Stop
- Automatische Tauwasserverdunstung
- Ausstattung pro Kühlfach: 1 Paar "U"-Schienen für gelochte
- Einschübe
- Regelbare Füße aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfraumtemperatur +30°C – 55% R.B. CL 4
- Gas R134a

Zubehör

Kit Räder	Schlösser	2 Laden smart p.550	Kit Ladenstock separat p.550	Lochablage	Paar Schienen "U" prof.550
64700553 64700554	64700182	66158015 (1/2-1/2) 66158020 (1/3-2/3)	66157316 (1/2-1/2) 66157336 (1/3-2/3)	62400215	62401267 62401267
					

### Verfügbare Versionen

	DAIQUIRI SMART 1738x550 TOP	DAIQUIRI SMART 1738x550 TOP+ALZ	DAIQUIRI SMART 1738x550 NO TOP
Artikelcode	<b>66122015</b>	<b>66122020</b>	<b>66122025</b>
Äußere Abmessungen	<b>1738x550x950</b>	<b>1738x550x950+100</b>	<b>1738x550x910</b>
Täglich Aufnahme kW/24h	<b>5.9</b>	<b>5.9</b>	<b>6</b>
Jährliche Aufnahme kWh/Annum	<b>2153,5</b>	<b>2153,5</b>	<b>2190</b>
Energieklasse	<b>F</b>	<b>F</b>	<b>F</b>