

### Charakteristiken



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Türloch Abmessungen mm (LxH)       | <b>362x592</b>   |
| Kapazität                          | <b>295</b>   |
| Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)  | <b>1800x750x1100</b>   |
| Regelbare CNS-FüÙe 135-185mm       | <b>4</b>   |
| Netto/Bruttogewicht                | <b>110/140</b>   |
| Arbeitstemperatur                  | <b>0°/+8°C</b>   |
| Kühlung                            | <b>Belüftet</b>  |
| Kältemittel                        | <b>R290</b>  |
| Spannung                           | <b>230V / 50Hz / 1</b>   |
| Aufnahme (W)                       | <b>249W / 2,34A</b>  |
| Kompressorleistung (Hp)            | <b>1/4</b>   |
| Kälteleistung                      | <b>341 W</b>   |
| Eingebautes Aggregat               | <b>Ja</b>  |
| Regler: elektronischer Thermostat  | <b>Ja</b>  |
| Regler: Ein / Ausschalter          | <b>Ja</b>  |
| Tauwasserverdunstung               | <b>Automatisch</b>   |
| Tür mit Magnetdichtung             | <b>Ja</b>  |
| Türen automatischer Schliessung    | <b>Ja</b>  |
| Entfrostsung                       | <b>Automatisch</b>   |
| Isolierungsstärke                  | <b>60mm</b>  |
| Material                           | <b>Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt</b> |
| Innerausrüstung: RöÙte 1x pro Fach | <b>1 per fac</b>   |
| Mit Räder                          | <b>Auf Wunsch</b>  |
| Beleuchtung                        | <b>Nein</b>  |
| Klimaklasse                        | <b>5</b>   |
| Volumen Konservierung (L)          | <b>288</b>   |
| Volumen Tiefkühlen (L)             | <b>-</b>   |
| Typologie                          | <b>horizontal</b>  |
| Leistung                           | <b>Heavy duty</b>  |

### Konstruktionsdaten

DAIQUIRI 60 GREEN GASTRONORM GN1/1 KÜHLTISCHLINIE:

- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 60mm Stärke
- Innere gerundete Ecken
- Türen oder Schubladenstock mit 2 oder 3 Laden, mit Handgriff aus Chromnickelstahl und Magnetdichtung
- Geschäumte Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl mit oder ohne hintere Aufkantung
- Mit eingebautem Aggregat alternativ ohne Aggregat mit E-Ventil
- Kühlung: Umluftkühlung unter Verwendung von Gas R290 für die Version mit eingebautem Motor
- Arbeitstemperaturen: 0°/+8°C (Umluft)
- Automatische Abtauung durch Kompressor-Stop
- Tauungwasserverdunstung für die Version mit eingebautem Aggregat
- Digitaler Temperaturregler
- Ausstattung pro Kühlfach: 1x Roste GN1/1 Dim. 530x325mm mit kipp sicheren "U"-Schielen;
- Regelbare FüÙe aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfraumtemperatur +40°C – 40% R.B. Cl 5
- Gas R290

**Verfügbare Versionen**

|   | DAIQUIRI GREEN 1620x700 TOP<br>0°/+8°C | DAIQUIRI GREEN 1620x700<br>TOP+ALZ 0°/+8°C | DAIQUIRI GREEN 1620x700 NO<br>TOP 0°/+8°C |
|---|--|--|---|
| Artikelcode   | <b>66507230</b>                        | <b>66517230</b>                            | <b>66527230</b>                           |
| Äußere Abmessungen  | <b>1620x700x900</b>                    | <b>1620x700x900+100</b>                    | <b>1620x700x860</b>                       |
| Kühlschrank/professioneller<br>Tiefkühlschrank gleichwertig |  |  |   |
| Täglich Aufnahme kW/24h                                     | <b>1,50</b>                            | <b>1,50</b>                                | <b>1,58</b>                               |
| Jährliche Aufnahme kWh/Annum                                | <b>548</b>                             | <b>548</b>                                 | <b>577</b>                                |
| Energieklasse   | <b>A</b>                               | <b>A</b>                                   | <b>A</b>                                  |

**Zubehör**

| Kit Räder  | Rost GN 1/1   | Paar Schienen "U"   | Schlösser   | 2 Laden Daiquiri 60 GN<br>H710  | 3 Laden Daiquiri 60 GN<br>H710  |
|--|---|---|---|---|---|
| 64700553<br>64700554   | 64700091  | 62401230<br>62401230  | 64700182  | 66158065 (1/2-1/2)<br>66158070 (1/3-2/3)  | 66158075<br>(1/3-1/3-1/3)   |
|    |    |  |  |  |  |
| <b>Kit Ladenstock<br/>separat H710</b>   | <b>Kit Ladenstock<br/>separat H710</b>  |   |   |   |   |
| 66157321 (1/2-1/2)<br>66157339 (1/3-2/3)   | 66157417<br>(1/3-1/3-1/3)   |   |   |   |   |
|  |  |   |   |   |   |