

## FM-8oKE-HC/HCN FLOCKEN / NUGGETEISBEREITER

Emerald Class

Leading Naturally









# Wichtigste Merkmale

Die FM-8oKE-HC/HCN ist ein kompakter, steckerfertiger Flockeneis-/Nuggeteis-Eisbereiter der das natürliche Kältemittel R290 verwendet.



- Energie-Effizient, bis zu 10% Einsparung im Vergleich zu den konventionellen
- Produziert bis zu 85 kg (Flockeneis) und 75 kg (Nuggeteis) in 24 Stunden (UT 10°C, WT 10°C).
- Automatisches Spülsystem, um die Anlagerung von Sedimenten zu reduzieren.
- Die Eisbereiter sind computergesteuert. Damit werden die unterschiedlichen Eisbereitungsprozesse, ohne dass manuelle Einstellungen erforderlich sind,
- Der leicht zu reinigende Luftfilter erlaubt Ihnen, selbst eine regelmäßige Reinigung durchzuführen, und so die Lebensdauer Ihrer Hoshizaki-Eismaschine zu verlängern, sowie die Kosten der Wartungseinsätze zu senken.
- Das Edelstahlgehäuse mit integrierten Türgriffen sorgt für ein hygienisches und qualitativ hochwertiges Design.
- Die Zahlen beziehen sich auf interne Forschung und Vergleiche zwischen HOSHIZAKI-Modellen. Bitte kontaktieren Sie Ihre Vertriebsniederlassung, um mehr zu erfahren.











### Verfügbare Modelle

	•	<b>,</b>
Modell	Luftgekühlt	Wassergekühlt
FM-8oKE-HC	✓	
FM-8oKE-HCN	<b>~</b>	

### Eisvorratsbehälter

Modell	Behälter-Typ	Max. Behälterkapazität (ca.)
FM-8oKE-HC	Integriert	26kg
FM-8oKE-HCN	Integriert	32kg

### Produktion

Modell	Eisproduktion per 24h (ca.)	Temperatur	Wasserverbrauch per 24h (ca.)
FM-8oKE-HC	Ca. 85kg	UT 10°C, WT 10°C	0,085m³
	Ca. 75kg	UT 21°C, WT 15°C	0,075m³
	Ca. 60kg	UT 32°C, WT 21°C	0,060m³
FM-8oKE-HCN	Ca. 75kg	UT 10°C, WT 10°C	0,075m³
	Ca. 65kg	UT 21°C, WT 15°C	0,065m³
	Ca. 50kg	UT 32°C, WT 21°C	0,050m³

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: www.hoshizaki-europe.com












# FM-8oKE-HC/HCN FLOCKEN / NUGGETEISBEREITER


Leading Naturally


FM-8oKE-HC/HCN


CAD Spezifikationszeichnungen auf Webseite verfügbar.



D15998 / 2015.04.24







# Spezifikationen

	FM-8oKE-HC/HCN
Maße BxTxH (mm)	640 x 600 x 800 (Mit Füssen 89mm)
Versorgungsspannung	1/220 - 240V/50Hz
Stromverbrauch (UT 32°C, WT 21°C)	0,270 kW
Wärmeabgabe (UT 32°C, WT 21°C)	450W
Kältemittelfüllung	R290
Gewicht brutto/netto	75kg / 65kg

## Betriebsanforderungen

Umgebungstemperatur	5 - 40°C
Wasservorlauftemperatur	5 - 35°C
Wasserversorgungsdruck	0,5-8bar (0,05-0.8MPa)
Spannungsbereich	Nennspannung ± 6%

### Zubehör

Sch	aufel	
Inst	allationssatz	



#### Hoshizaki Deutschland

Halskestrasse 17 47877 Willich-Münchheide III Deutschland

-

T: + 49 2154 92810 F: +49 2154 928128 info@hoshizaki.de www.hoshizaki.de

 Kampstr.16
 T: +49 5121 697370
 vertrieb@hoshizaki.de

 D-31180 Giesen-Hasede
 F: +49 5121 6973719
 www.gram.de

 Deutschland
 www.gram.de