

Charakteristiken


Artikelcode	66350035
Äußere Abmessungen	770x800x1520
Türloch Abmessungen mm (LxH)	652x400x722
Kapazität	188
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	800x850x2000
CNS-Füße 135-185mm	4
Netto/Bruttogewicht	168/190
Arbeitstemperatur	+70°C / -18°C
Kühlung	Belüftet
Kältemittel	R452A
Spannung	400V / 50Hz / 3F
Aufnahme (W)	2140/4x500W / 3,08A
Kalorienleistung (-30°C)	980
Ergiebigkeit Schnellkühlung	30Kg +70°C/+3°C
Ergiebigkeit Schockfrostung	18Kg +70°C/-18°C
Schnellfrosten	240min (+65>-18)
Eingebautes Aggregat	Ja
Schnellkühlung	90min (+65>+3)
Regler: elektronischer Thermostat	Ja
Regler: Ein / Ausschalter	Nein
Tauwasserverdunstung	Automatisch
Tür mit Magnetdichtung	Ja
Türen automatischer Schliessung	Ja
Entfrostung	Automatisch
Isolierungsstärke	60 mm
Material	ACCIAIO INOX AISI 304 CON SCHIENA ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO
Innenausüstung	1 GRIGLIA 600x400 + 1 GRIGLIA GN 1/1
Mit Räder	Auf Wunsch
Beleuchtung	Nein
Klimaklasse	-
GWP (T co2)	5,883
Energieklasse	non soggetto

Zubehör

Kit Räder	CNS-Deckel GN 1/1	CNS-Gastro behälter GN 1/1 65mm	GN 1/1 Inox Rost 530x325	Inox Rost 600x400	Beheizter Kerntemperaturfühler
64700553 64700554	64700735	64700724	64700089	64700088	64740206
					
Feuchtigkeitskontrolle					
64740440					



Konstruktionsdaten

SCHNELLKÜHLER AB- TIEFKÜHLER ALEXANDER TOUCH:

- Funktionen des ALEXANDER TOUCH: Schockfrostern - Tiefkühlen - Auftauen - Abtauen -Niedertemperaturgären - Gären (mit optionalem Dampferzeuger und -verteiler – nur sofort bei Bestellung möglich, im Nachhinein nicht mehr hinzufüßbar) - Erhärten von Speiseeis - Personalisierbare Rezepte mit einer Funktion von max. 4 aufeinander folgenden Programmen - Aufzeichnung von HACCP Alarmen
- Aus beschleunigtem Edelstahl AISI 304 gebauter Innen- und Außenkorpus
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 60mm Stärke
- Regelbare CNS-Füße (auf Wunsch auf Rädern montiert)
- Volltür mit vertikalem CNS-Handgriff mit Magnetdichtung
- Kühlanlage mit eingebautem Motor für Umluftkühlung mit Verdampfer mit Kataphorese - Beschichtung
- Digitalregler TOUCH SCREEN, um den Schnellkühl- oder Gefrierzyklus auf zeit- oder temperaturgesteuerten Modus einzustellen
- USB-Eingang für den Upload und Download von Daten
- Kerntemperaturfühler für das Messen der Nahrungsmitteltemperatur
- Innenausstattung für Alexander Mod. 5-10-15: CNS-Rahmen für 5, 10 und 15 GN1/1 oder 600x400 Tablettstufen (standardmäßig ausgestattet mit 1 GN 1/1 Rost 530x325mm + 1 EN Einschub 600x400mm)
- Strom 230V/50Hz/1N für das Modell ALEXANDER 5
- Strom 400V/50Hz/3N für das Modell ALEXANDER 10 und ALEXANDER 15 (auf Wunsch 230V/50Hz/1N)
- Prüfungsraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R452a