

**Charakteristiken**


Türloch Abmessungen mm (LxH)	<b>362x332</b>
Kapazität	<b>110</b>
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	<b>1370x750x1100</b>
Regelbare CNS-FüÙe 135-185mm	<b>4</b>
Netto/Bruttogewicht	<b>80/102</b>
Arbeitstemperatur	<b>0°/+8°C</b>
Kühlung	<b>Belüftet</b>
Kältemittel	<b>R290</b>
Spannung	<b>230V / 50Hz / 1</b>
Aufnahme (W)	<b>218W / 2,14A</b>
Eingebautes Aggregat	<b>Ja</b>
Regler: elektronischer Thermostat	<b>Ja</b>
Regler: Ein / Ausschalter	<b>Ja</b>
Tauwasserverdunstung	<b>Automatisch</b>
Tür mit Magnetdichtung	<b>Ja</b>
Türen automatischer Schliessung	<b>Ja</b>
Entfrosthung	<b>Automatisch</b>
Isolierungsstärke	<b>60mm</b>
Material	<b>Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt</b>
Innerausrüstung: Röste 1x pro Fach	<b>1 per fac</b>
Mit Räder	<b>Auf Wunsch</b>
Beleuchtung	<b>Nein</b>
Klimaklasse	<b>5</b>
Volumen Konservierung (L)	<b>103</b>
Volumen Tiefkühlen (L)	<b>-</b>
Typologie	<b>horizontal</b>
Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig	
Leistung	<b>Heavy duty</b>

**Konstruktionsdaten**

DAIQUIRI 60 GREEN GASTRONORM GN1/1 KÜHLTISCHLINIE:







- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 60mm Stärke
- Innere gerundete Ecken
- Türen oder Schubladenstock mit 2 oder 3 Laden, mit Handgriff aus Chromnickelstahl und Magnetdichtung
- Geschäumte Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl mit oder ohne hintere Aufkantung
- Mit eingebautem Aggregat alternativ ohne Aggregat mit E-Ventil
- Kühlung: Umluftkühlung unter Verwendung von Gas R290 für die Version mit eingebautem Motor
- Arbeitstemperaturen: 0°/+8°C (Umluft); -18°/-20°C (Umluft)
- Automatische Abtauung durch Kompressor-Stop für die Versione mit Temp. 0°/+8°C und mit Elektrowiderstand für Version Temp. -18°/-20°C
- Tauungswasserverdunstung für die Version mit eingebautem Aggregat und direkter Ablauf am Boden für die Versionen ohne Aggregat
- Digitaler Temperaturregler
- Ausstattung pro Kühlfach: 1x Roste GN1/1 Dim. 530x325mm mit kipp sichereren "U"-Schienen;
- Regelbare FüÙe aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfraumtemperatur +40°C – 40% R.B. Cl 5
- Gas R290



**Verfügbare Versionen**

	DAIQUIRI GREEN 1280x700 TOP 0°/+8°C	DAIQUIRI GREEN 1280x700 TOP+ALZ 0°/+8°C	DAIQUIRI GREEN 1280x700 NO TOP 0°/+8°C
Artikelcode	<b>66501020</b>	<b>66511020</b>	<b>66521020</b>
Äußere Abmessungen	<b>1280x700x640</b>	<b>1280x700x640+100</b>	<b>1280x700x600</b>
Kompressorleistung (Hp)			
Kälteleistung			
Täglich Aufnahme kW/24h	<b>1,15</b>	<b>1,15</b>	<b>1,20</b>
Jährliche Aufnahme KWh/Annum	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>438</b>
GWP (T co2)			
Energieklasse	<b>A</b>	<b>A</b>	<b>A</b>

**Zubehör**

Kit Räder	Rost GN 1/1	Paar Schienen "U"	Schlösser	2 Laden Daiquiri 60 GN H450	1 Laden Daiquiri 60 GN H450
64700553 64700554	64700091	62401230 62401230	64700182	66158040 (1/2-1/2)	66158045
					
<b>Kit Ladenstock separat H450</b>	<b>Kit Ladenstock separat H450</b>				
66157318 (1/2-1/2)	66157324				
