

Charakteristiken



Türloch Abmessungen mm (LxH)	362x542
Kapazität	360
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	2300x750x1100
Regelbare CNS-FüÙe 135-185mm	5
Netto/Bruttogewicht	125/157
Kühlung	Belüftet
Kältemittel	R290
Spannung	230V / 50Hz / 1
Eingebautes Aggregat	Ja
Regler: elektronischer Thermostat	Ja
Regler: Ein / Ausschalter	Ja
Tauwasserverdunstung	Automatisch
Tür mit Magnetdichtung	Ja
Türen automatischer Schliessung	Ja
Isolierungsstärke	60mm
Material	Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
Innerausrüstung: Röste 1x pro Fach	1 per fac
Mit Räder	Auf Wunsch
Beleuchtung	Nein
Klimaklasse	5
Typologie	horizontal
Leistung	Heavy duty

Konstruktionsdaten

DAIQUIRI 60 GREEN GASTRONORM GN1/1 KÜHLTISCHLINIE:

- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 60mm Stärke
- Innere gerundete Ecken
- Türen oder Schubladenstock mit 2 oder 3 Laden, mit Handgriff aus Chromnickelstahl und Magnetdichtung
- Geschäumte Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl mit oder ohne hintere Aufkantung
- Mit eingebautem Aggregat alternativ ohne Aggregat mit E-Ventil
- Kühlung: Umluftkühlung unter Verwendung von Gas R290 für die Version mit eingebautem Motor
- Arbeitstemperaturen: 0°/+8°C (Umluft); -18°/-20°C (Umluft)
- Automatische Abtauung durch Kompressor-Stop für die Versione mit Temp. 0°/+8°C und mit Elektrowiderstand für Version Temp. -18°/-20°C
- Tauungswasserverdunstung für die Version mit eingebautem Aggregat und direkter Ablauf am Boden für die Versionen ohne Aggregat
- Digitaler Temperaturregler
- Ausstattung pro Kühlfach: 1x Roste GN1/1 Dim. 530x325mm mit kippbaren "U"-Schienen;
- Regelbare FüÙe aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Strom 230V/50Hz
- Prüfraumtemperatur +40°C – 40% R.B. Cl 5
- Gas R290

Verfügbare Versionen

	DAI MT 460 H660 2200x700 T TN SP60 PL 230/50 R290	DAI MT 460 H660 2200x700 T BT SP60 PL 230/50 R290	DAI MT 460 H660 2200x700 T TN SP60 PA 230/50 R290	DAI MT 460 H660 2200x700 T BT SP60 PA 230/50 R290	DAI MT 460 H660 2200x700 T TN SP60 NP 230/50 R290	DAI MT 460 H660 2200x700 T BT SP60 NP 230/50 R290
Artikelcode	66501140	66502140	66511140	66512140	66521140	66522140
Äußere Abmessungen	2200x700x850	2200x700x850	2200x700x850+100	2200x700x850+100	2200x700x810	2200x700x810
Arbeitstemperatur	0°/+8°C	-18°/-20°C	0°/+8°C	-18°/-20°C	0°/+8°C	-18°/-20°C
Aufnahme (W)	260W / 1,8A	750W / 3,4A	260W / 1,8A	750W / 3,4A	260W / 1,8A	750W / 3,4A
Kompressorleistung (Hp)	1/3	1	1/3	1	1/3	1
Kälteleistung	522 W	710	522 W	710	522 W	710
Entfrostdung	Automatisch	Automatisch mit Widerstand	Automatisch	Automatisch mit Widerstand	Automatisch	Automatisch mit Widerstand
Volumen Konservierung (L)	352	-	352	-	352	-
Volumen Tiefkühlen (L)	-	352	-	352	-	352
Täglich Aufnahme kW/24h	1,82	10	1,82	10	1,92	10,30
Jährliche Aufnahme kWh/Annum	664	3650	664	3650	701	3760
GWP (T co2)	-	-	-	-	-	-
Energieklasse	A	E	A	E	B	E

Zubehör

Kit Räder	Rost GN 1/1	Paar Schienen "U"	Schlösser	2 Laden Daiquiri 60 GN H660	3 Laden Daiquiri 60 GN H660
64700553 64700554	64700091	62401230 62401230	64700182	66158000 (1/2-1/2) 66158005 (1/3-2/3)	66158010
					
Kit Ladenstock separat H660	Kit Ladenstock separat H660				
66157311 (1/2-1/2) 66157344 (1/3-2/3)	66157412 (1/3-1/3-1/3)				
					