

Charakteristiken


Türloch Abmessungen mm (LxH)	480x750
Kapazität	450
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	1800x750x1100
Regelbare CNS-FüÙe 70-95mm	6
Netto/Bruttogewicht	118/149
Arbeitstemperatur	0°C / +8°C
Kühlung	Belüftet
Kältemittel	R134a
Spannung	230V / 50Hz / 1
Aufnahme (W)	201W / 1.4A
Kompressorleistung (Hp)	1/5
Kälteleistung	301 W
Eingebautes Aggregat	Ja
Regler: elektronischer Thermostat	Ja
Regler: Ein / Ausschalter	Ja
Tauwasserverdunstung	Automatisch
Tür mit Magnetdichtung	Ja
Türen automatischer Schliessung	Auf Wunsch
Entfrosthung	Automatisch
Isolierungsstärke	50 mm
Material	Chromnickelstahl 304 mit verzinkter Bodenplatte und Rückwand aus Chromnickelstahl 304
Innerausrüstung: RöÙte 590x460	1 per fac
Mit Räder	Auf Wunsch
Beleuchtung	Nein
Klimaklasse	4
Volumen Konservierung (L)	380
Volumen Tiefkühlen (L)	/
Typologie	horizontal
Täglich Aufnahme kW/24h	6,90
Jährliche Aufnahme kWh/Annum	2519
Leistung	Normal duty
GWP (T co2)	0,265

Konstruktionsdaten
DAIQUIRI KÜHLGETRÄNKETHEKE UND -BIERTHEKE:

- Durch die besonderen Dimensionen ist das Pult bestens als Kühlpult zum Anschliessen von Bierfässern geeignet, oder - ohne Arbeitsplatte - als Einschiebekühlpult
- Innen- und Aussenkorpus aus zertifiziertem Edelstahl AISI 304 gefertigt
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 50mm Stärke
- Türen oder Schubladenstock mit 2 oder 3 Laden, mit Magnetdichtungen, mit Handgriff aus Chromnickelstahl oder Hebelgriff
- Verschiedene Ausführungen verfügbar:
- 1) Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl mit oder ohne hintere Aufkantung, 50mm Isolierung mit einem oder zwei Becken und Bier-Tropfschale
- 2) Arbeitsplatte aus Chromnickelstahl mit oder ohne hintere Aufkantung, 40mm Isolierung;
- 3) Ohne Arbeitsplatte zum Einschieben;
- 4) Zusatz einer oben aufgesetzten offenen Kühlwanne mit stiller Kühlung Temp. +4°/+8°C, ideal zum Kühlen von Flaschen
- Mit eingebautem Aggregat alternativ ohne Aggregat mit E-Ventil
- Kühlung: Umluft mit eingebautem und beschichtetem Verdampfer

- Arbeitstemperatur: 0°/+8° C (Umluft) • Digitaler Temperaturregler
- Automatische Abtauung durch Kompressor-Stop
- Tauungswasserverdunstung für die Version mit eingebautem Aggregat und direkter Ablauf am Boden für die Versionen ohne Aggregat
- Ausstattung pro Kühlfach: 1x Rost Dim. 590x460mm mit "U"-Schienen
- Regelbare Füße aus Chromnickelstahl (auf Wunsch mit Rädern)
- Prüfraumtemperatur +30°C – 55% R.B. Cl 4 • Strom 230V/50Hz
- Gas R134a







Abmessungen und Dimensionen



Verfügbare Versionen

	DAIQUIRI BIRRA 1600x700 TOP	DAIQUIRI BIRRA 1600x700 TOP+ALZ	DAIQUIRI BIRRA 1600x700 NO TOP
Artikelcode	66165005	66165007	66165010
Äußere Abmessungen	1600x700x970	1600x700x970+100	1600x700x920
Kühlschrank/professioneller Tiefkühlschrank gleichwertig	66165060, 66165007, 66165010, 6165015, 66165017, 66165020	66165060, 66165005, 66165010, 6165015, 66165017, 66165020	66165060, 66165005, 66165007, 6165015, 66165017, 66165020
Energieklasse	F	F	F

Zubehör

Kit Räder	Paar Schienen "U"	ROST 590x460	2 laden	Kit Ladenstock separat	Schubladen mit Spezialverschluss
64700553 64700554	62401230 62401230	64700097	66157080 (1/2-1/2) 66157090 (1/3-2/3)	66157330 (1/2-1/2) 66157331 (1/3-2/3)	68000000
					
Türen mit Spezialverschluss	Abtropfschale				
68000010	67300400+67300410 (700x400) 67300405+67300410 (400x400)				
