

**Charakteristiken**


Artikelcode	<b>66350045</b>
Äußere Abmessungen	<b>770x800x1870</b>
Türloch Abmessungen mm (LxH)	<b>652x400x1072</b>
Kapazität	<b>280</b>
Verpackung Abmessungen mm (LxTxH)	<b>800x850x2000</b>
CNS-Füße 135-185mm	<b>4</b>
Netto/Bruttogewicht	<b>191/216</b>
Arbeitstemperatur	<b>+70°C / -18°C</b>
Kühlung	<b>Belüftet</b>
Kältemittel	<b>R452A</b>
Spannung	<b>400V / 50Hz / 3F</b>
Aufnahme (W)	<b>2730 / 4x500W / 4,67A</b>
Kalorienleistung (-30°C)	<b>1817</b>
Ergiebigkeit Schnellkühlung	<b>45Kg +70°C/+3°C</b>
Ergiebigkeit Schockfrostung	<b>27Kg +70°C/-18°C</b>
Schnellfrosten	<b>240min (+65&gt;-18)</b>
Eingebautes Aggregat	<b>Ja</b>
Schnellkühlung	<b>90min (+65&gt;+3)</b>
Regler: elektronischer Thermostat	<b>Ja</b>
Regler: Ein / Ausschalter	<b>Nein</b>
Tauwasserverdunstung	<b>Automatisch</b>
Tür mit Magnetdichtung	<b>Ja</b>
Türen automatischer Schliessung	<b>Ja</b>
Entfrostung	<b>Automatisch</b>
Isolierungsstärke	<b>60 mm</b>
Material	<b>ACCIAIO INOX AISI 304 CON SCHIENA ESTERNA IN ACCIAIO ZINCATO</b>
Innenausüstung	<b>1 GRIGLIA 600x400 + 1 GRIGLIA GN 1/1</b>
Mit Räder	<b>Auf Wunsch</b>
Beleuchtung	<b>Nein</b>
Klimaklasse	<b>-</b>
GWP (T co2)	<b>6,667</b>
Energieklasse	<b>non soggetto</b>

**Zubehör**

Kit Räder	CNS-Deckel GN 1/1	CNS-Gastro behälter GN 1/1 65mm	GN 1/1 Inox Rost 530x325	Inox Rost 600x400	Beheizter Kerntemperaturfühler
64700553 64700554	64700735	64700724	64700089	64700088	64740206
					
<b>Feuchtigkeitskontrolle</b>					
64740440					



## Konstruktionsdaten

### SCHNELLKÜHLER AB- TIEFKÜHLER ALEXANDER TOUCH:

- Funktionen des ALEXANDER TOUCH: Schockfrostern - Tiefkühlen - Auftauen - Abtauen -Niedertemperaturgären - Gären (mit optionalem Dampferzeuger und -verteiler - nur sofort bei Bestellung möglich, im Nachhinein nicht mehr hinzufügbare) - Erhärten von Speiseeis - Personalisierbare Rezepte mit einer Funktion von max. 4 aufeinander folgenden Programmen - Aufzeichnung von HACCP Alarmen
- Aus beschleunigtem Edelstahl AISI 304 gebauter Innen- und Außenkorpus
- Isolierung aus geschäumtem Polyurethan mit hoher Dichte und 60mm Stärke
- Regelbare CNS-FüÙe (auf Wunsch auf Rädern montiert)
- Volltür mit vertikalem CNS-Handgriff mit Magnetdichtung
- Kühlanlage mit eingebautem Motor für Umluftkühlung mit Verdampfer mit Kataphorese - Beschichtung
- Digitalregler TOUCH SCREEN, um den Schnellkühl- oder Gefrierzyklus auf zeit- oder temperaturgesteuerten Modus einzustellen
- USB-Eingang für den Upload und Download von Daten
- Kerntemperaturfühler für das Messen der Nahrungsmitteltemperatur
- Innenausstattung für Alexander Mod. 5-10-15: CNS-Rahmen für 5, 10 und 15 GN1/1 oder 600x400 Tablettstufen (standardmäßig ausgestattet mit 1 GN 1/1 Rost 530x325mm + 1 EN Einschub 600x400mm)
- Strom 230V/50Hz/1N für das Modell ALEXANDER 5
- Strom 400V/50Hz/3N für das Modell ALEXANDER 10 und ALEXANDER 15 (auf Wunsch 230V/50Hz/1N)
- Prüfungsraumtemperatur +30°C - 55% R.B. Cl 4
- Kältemittel R452a