


Übersicht

Schockfroster / Schnellkühler SMALL-e 5T A800



Produktnummer: 7AMF5SI5SA004



Beschreibung

Mit modernem Design ist **Small-e** die moderne Serie von Schnellgefriergeräten aus Edelstahl AISI 304 **mit physischer Tastenbedienung**. Schnellgefrieren und Tiefkühlen in Rekordzeit dank kapazitivem System für eine einfache Programmierung der Gefrier- und Tiefkühlzyklen. **Ideal, um die Qualität Ihrer Produkte zu erhalten und die Prozesse in der Küche zu optimieren.**

Der aus **Stahl AISI 304** gefertigte Small-e verbindet moderne Ästhetik mit der Funktionalität eines **Bediensystems mit physischen Tasten**.

- Erhältlich in den Varianten mit Aufsatz, ohne Aufsatz und mit Spritzschutz (H100mm)
- Tür und integrierter ergonomischer Griff ohne Verwendung von PVC
- Erhältlich auf Füßen oder Rollen, zum Einsetzen von GN1/1 oder EN400x600 Tablett

Produktinformationen

Technische Daten

Abstand zwischen den Blechen:	40 mm
Ergiebigkeit Schnellkühlung :	10 kg +65 °C / +10 °C
Ergiebigkeit Schockfrostung:	5 kg +65 °C / -18 °C
Geräusch-Emission db:	50 (auf 5m)
Gewicht kg brutto/netto:	86 / 98
Kältemittel:	R290 / GWP 3 / Kg 0,10
Zeitbedarf Schnellkühlung:	80 min (+65 °C > +10 °C)
Zeitbedarf Schockfrostung:	238 min (+65 °C > -18 °C)
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Norm Innenausbau:	2 x Eisbehälter (5 l) 165 x 360 x 120 mm , 5x GN 1/1 oder EN B 400 x T 600 mm
Anschlussleistung:	606 W / 6 A
Kälteleistung:	Schnellkühlen 490 Watt / Schockfrostern 1223 Watt
Isolierung mm:	45
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türanschlag:	links
im Lieferumfang enthalten:	USB-Anschluss, integrierte Kernsonde
Breite mm:	680
Tiefe mm:	800
Höhe mm:	950
Füsse:	120 mm