


Übersicht

Schockfroster / Schnellkühler FASTER-e 5 - Gastronomie (GN)

Produktnummer: 7AMF05I5SA001



Beschreibung

FASTER-E ist die neueste Linie von Afinox schockfroster **mit R290-Gas**. Die Faster-E-Linie wurde speziell für diejenigen entwickelt, die eine wettbewerbsfähige Lösung mit dem richtigen Preis-Leistungs-Verhältnis suchen.

Die innovative Anti-Fingerprint – Beschichtung, langlebig und leicht zu reinigen, mit dem neuen kapazitiven Steuerungssystem kombiniert, macht den Schnellabkühler FASTER ideal für Gastronomen und Konditoren, die Komfort und Handlichkeit bevorzugen.

Zweckmässigkeit, benutzerfreundlich und sicher: ein Schnellschockfroster, einfach zu handhaben.

Wenn Sie einen Assistenten für Ihre Arbeit suchen, den man einfach und schnell reinigen kann, wählen Sie FASTER-E, hergestellt mit innovativer Antifingerprint-PET-Beschichtung.

FASTER-E ist der ideale Schockfroster für die Gastronomie und die Konditorei, ideal für diejenigen die ein ergonomisches und modernes Produkt wünschen.

Dank dem Touch Steuersystem, erlauben die Schockfroster und Schnellabkühler der Linie Afinox die Auswahl des Schockfrostungs- und Gefrierungszyklus, automatisch und manuell.

Der serienmässige USB-Anschluss ermöglicht das einfache und sofortige Herunterladen von HACCP-Daten, während optionale Funktionen wie die LED-Beleuchtung die Möglichkeiten der FASTER-E-Familie mit 3, 5, 10 oder 15 Schalen vervollständigen.

Produktinformationen

Technische Daten

| | |
|--------------------------------------|--|
| Abstand zwischen den Blechen: | GN 1/1 65 mm / EN 50 mm |
| Bedienung: | Touch-Control-System mit dynamischer LED-Anzeige (Auswahl zwischen 5 Sprachen) unter der Tür |
| Ergiebigkeit Schnellkühlung : | 15 kg +65 °C / +3 °C |
| Ergiebigkeit Schockfrostung: | 5 kg +65 °C / -18 °C |
| Gerätetyp: | Gastronomie (GN) |
| Geräusch-Emmission db: | 53 (auf 5m) |
| Gewicht kg brutto/netto: | 76 / 92 |
| Kältemittel: | R290 / GWP 3 / Kg 0,10 |
| Zeitbedarf Schnellkühlung: | 96 min (+65 °C > +10 °C) |
| Zeitbedarf Schockfrostung: | 192 min (+65 °C > -18 °C) |
| Elektroanschluss: | 230V / 50Hz / 1N |
| Norm Innenausbau: | 5 x GN 1/1 (H40mm) - 5 x EN600x400 (H40mm) |
| Anschlussleistung: | 797 W / 7.21 A |
| Kälteleistung: | Schnellkühlen 651 Watt / Schockfrosten 1786 Watt |
| Isolierung mm: | 60 |
| Material aussen: | PET-vorbeschichteter Stahl |
| Material innen: | Edelstahl AISI 304, PET-vorbeschichteter Stahl |
| Türanschlag: | links |
| im Lieferumfang enthalten: | integrierte Kernsonde |
| Breite mm: | 760 |
| Tiefe mm: | 710 |
| Höhe mm: | 830 |

Füsse:

80 mm