Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST


Übersicht

Schockfroster / Schnellkühler INFINITY 20 ALL-IN-ONE

Afinox

Produktnummer: 9AMI20RT5OA02





Erstellt am 13.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot da. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
Alle Preise exkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten und ggf. Nachnahmegebühren, wenn nicht anders angegeben.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Ein Hordenwagen – kühlen, frosten, garen, gären

Der Afinox INFINITY 20 ALL-IN-ONE macht aus der Roll-in-Zelle einen Nachtarbeiter: 110 kg pro Zyklus schnellkühlen, 95 kg schockfrosten, dazu Auftauen, Niedertemperaturgaren und Gären für den ganzen Hordenwagen. Für Produktionsküchen und Bäckereien, die die Nacht als Schicht nutzen, ohne Personal dafür einzuplanen.

Leistung und Fassungsvermögen

110 kg Schnellkühlen von +85 °C auf +3 °C oder 95 kg Schockfrosten auf ?18 °C pro Zyklus (Herstellerangabe). Fassungsvermögen 1 Hordenwagen 20 x GN 1/1 oder 20 x EN 60 x 40 cm; Innenmasse 580 x 815 x 2010 mm. Aussenmasse 1190 x 1332 x 2490 mm (B x T x H), Anschluss 400 V / 3N.

Ausführung ALL-IN-ONE

ALL-IN-ONE ergänzt die kalten Zyklen (Schnellkühlen, Schockfrosten, Lagern, Auftauen) um die «warmen»: Niedertemperaturgaren über Nacht und Gären mit Feuchtigkeitsmanagement. Der Hordenwagen fährt am Abend mit Braten oder Teiglingen hinein und kommt am Morgen fertig gegart oder gegärt heraus – die Zelle arbeitet, während die Küche leer ist.

Ausstattung der Roll-in-Serie INFINITY

Zelle aus Edelstahl AISI 304 mit Auffahrrampe aus Chromstahl, demontiert geliefert und vor Ort montiert. 9-Zoll-Touch-Control mit Symbolführung und Video-Tutorials, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit vier Messpunkten, Multilevel-Funktion für Chargen mit unterschiedlichen Beladungszeiten, Heissgas-Abtauung während der Lagerphase, USB-Anschluss für den HACCP-Export. Der Verdampfer ist für den Anschluss an ein externes Kälteaggregat vorbereitet (Standard R449A/R452A, auf Wunsch vorbereitet für CO2). Optional: EvoCloud-Fernüberwachung, Wi-Fi-Sonde, beheizter Kerntemperaturfühler, LED-Beleuchtung, Feuchtigkeits-Kit (Wasseranschluss nötig), Enthärterfilter.

Kälteaggregat und Installation

Die Roll-in-Froster werden mit einem separaten Kälteaggregat betrieben, das ausserhalb der Küche steht – weniger Wärme und Lärm am Arbeitsplatz. Für dieses Modell ist das Kälteaggregat 4HP vorgesehen, auf Wunsch als 4HPS SILENT mit 45 dB oder als 4HP COMPACT für die Deckenmontage. Wir liefern das passende Aggregat, verlegen die Kälteleitungen, nehmen die Anlage in Betrieb und warten sie mit eigenen Kältetechnikern. Der Hordenwagen ist nicht im Lieferumfang.

Für wen?

Hotels mit Bankett, Heime und Spitäler mit Cook & Chill, Bäckereien mit Teigführung, Metzgereien mit Traiteur-Produktion.

Alternativen

Nur kalte Zyklen: INFINITY 20 START. Zwei Wagen mit warmen Zyklen: INFINITY 40 COMPACT ALL-IN-ONE oder INFINITY 40 ALL-IN-ONE. Alle Modelle: Trolley-Übersicht.

Beratung, Lieferung und Service aus Baar

Wir kommen aus der Kältetechnik und sagen Ihnen ehrlich, welche Grösse Sie brauchen – gerechnet an der grössten Charge, die Sie auf einmal kühlen. Lieferung und Inbetriebnahme schweizweit, Ersatzteile und Techniker aus Baar. Alle Preise exkl. MwSt., inkl. Lieferung in der Schweiz. Telefon 041 241 11 01.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Bedienung:	9”-Touch-Control-System, Abtauen, Gärung, Kombinierter Zyklus, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte), Niedertemperaturgaren
Beleuchtung:	LED
Ergiebigkeit Schnellkühlung :	110 kg +85 °C / +3 °C
Ergiebigkeit Schockfrostung:	95 kg +85 °C / -18 °C
Fassungsvermögen Wagen GN/EN:	WAGEN 1 GN1/1 - 1 EN 400x600 - Interne Nutzabmessungen (mm) 580x815x2010
Gewicht kg brutto/netto:	592 / 113
Türbreite:	580 mm
Zeitbedarf Schnellkühlung:	90 min (+90 °C > +3 °C)
Zeitbedarf Schockfrostung:	270 min (+90 °C > -18 °C)
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Norm Innenausbau:	20 x GN 1/1 (H40mm) - 20 x EN600x400 (H40mm)
Isolierung mm:	80
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türanschlag:	rechts
im Lieferumfang enthalten:	Auffahrrampe aus CNS, USB-Anschluss, integrierte Kernsonde
Breite mm:	1190
Tiefe mm:	1332
Höhe mm:	2490