Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST


Übersicht

Schockfroster / Schnellkühler INFINITY 20 START

Afinox

Produktnummer: 9AMI20RT5SA02





chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Der Einstieg in die Roll-in-Klasse

Der Afinox INFINITY 20 START ist der kompakteste Hordenwagen-Froster der Serie: Der Wagen mit 20 Ebenen fährt direkt aus dem Kombidämpfer in die Zelle, 110 kg werden in einem Zyklus schnellgekühlt oder 95 kg schockgefrostet. Für Hotels, Heime und mittlere Produktionsküchen, die vom Schrank auf Wagenbetrieb umstellen.

Leistung und Fassungsvermögen

110 kg Schnellkühlen von +85 °C auf +3 °C oder 95 kg Schockfrosten auf ?18 °C pro Zyklus (Herstellerangabe). Fassungsvermögen 1 Hordenwagen 20 x GN 1/1 oder 20 x EN 60 x 40 cm (Höhe 40 mm); Innenmasse 580 x 815 x 2010 mm. Aussenmasse 1190 x 1332 x 2490 mm (B x T x H), Anschluss 400 V / 3N.

Ausführung START

START umfasst die «kalten» Zyklen: Schnellkühlen auf +3 °C, Schockfrosten auf ?18 °C, Tiefkühllagerung, kontrolliertes Auftauen und kombinierte Zyklen – automatisch über den Kerntemperaturfühler oder manuell über die Zeit, mit wählbarer Intensität. Niedertemperaturgaren und Gären gibt es in der Ausführung ALL-IN-ONE.

Ausstattung der Roll-in-Serie INFINITY

Zelle aus Edelstahl AISI 304 mit Auffahrrampe aus Chromstahl, demontiert geliefert und vor Ort montiert. 9-Zoll-Touch-Control mit Symbolführung und Video-Tutorials, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit vier Messpunkten, Multilevel-Funktion für Chargen mit unterschiedlichen Beladungszeiten, Heissgas-Abtauung während der Lagerphase, USB-Anschluss für den HACCP-Export. Der Verdampfer ist für den Anschluss an ein externes Kälteaggregat vorbereitet (Standard R449A/R452A, auf Wunsch vorbereitet für CO2). Optional: EvoCloud-Fernüberwachung, Wi-Fi-Sonde, beheizter Kerntemperaturfühler, LED-Beleuchtung, Feuchtigkeits-Kit (Wasseranschluss nötig), Enthärterfilter.

Kälteaggregat und Installation

Die Roll-in-Froster werden mit einem separaten Kälteaggregat betrieben, das ausserhalb der Küche steht – weniger Wärme und Lärm am Arbeitsplatz. Für dieses Modell ist das Kälteaggregat 4HP vorgesehen, auf Wunsch als 4HPS SILENT mit 45 dB oder als 4HP COMPACT für die Deckenmontage. Wir liefern das passende Aggregat, verlegen die Kälteleitungen, nehmen die Anlage in Betrieb und warten sie mit eigenen Kältetechnikern. Der Hordenwagen ist nicht im Lieferumfang.

Für wen?

Hotels mit Bankett, Heime und Spitäler, Metzgereien mit Produktion, Caterer, Bäckereien mit Ofenwagen 60 x 40 cm.

Alternativen

Mit Niedertemperaturgaren und Gären: INFINITY 20 ALL-IN-ONE. Zwei Wagen bei gleicher Leistung: INFINITY 40 COMPACT; zwei Wagen mit doppelter Leistung: INFINITY 40. Ohne Aggregat, als Schrank: INFINITY-X 15. Alle Modelle: Trolley-Übersicht.

Beratung, Lieferung und Service aus Baar

Wir kommen aus der Kältetechnik und sagen Ihnen ehrlich, welche Grösse Sie brauchen – gerechnet an der grössten Charge, die Sie auf einmal kühlen. Lieferung und Inbetriebnahme schweizweit, Ersatzteile und Techniker aus Baar. Alle Preise exkl. MwSt., inkl. Lieferung in der Schweiz. Telefon 041 241 11 01.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Bedienung:	9”-Touch-Control-System, Abtauen, Kombinierter Zyklus, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte)
Beleuchtung:	LED
Ergiebigkeit Schnellkühlung :	110 kg +85 °C / +3 °C
Ergiebigkeit Schockfrostung:	95 kg +85 °C / -18 °C
Fassungsvermögen Wagen GN/EN:	WAGEN 1 GN1/1 - 1 EN 400x600 - Interne Nutzabmessungen (mm) 580x815x2010
Gewicht kg brutto/netto:	592 / 113
Türbreite:	580 mm
Zeitbedarf Schnellkühlung:	90 min (+90 °C > +3 °C)
Zeitbedarf Schockfrostung:	270 min (+90 °C > -18 °C)
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Norm Innenausbau:	20 x GN 1/1 (H40mm) - 20 x EN600x400 (H40mm)
Isolierung mm:	80
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türanschlag:	rechts
im Lieferumfang enthalten:	Auffahrrampe aus CNS, USB-Anschluss, integrierte Kernsonde
Breite mm:	1190
Tiefe mm:	1332
Höhe mm:	2490