Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST


Übersicht

Schockfroster / Schnellkühler INFINITY 40 ALL-IN-ONE

Afinox

Produktnummer: 9AMI40RT5OA02





chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Die Produktionszelle mit warmen Zyklen

Der Afinox INFINITY 40 ALL-IN-ONE kühlt 200 kg pro Zyklus, frostet 175 kg – und gart nachts bei Niedertemperatur oder gärt Teig für zwei Hordenwagen. Für Produktionsküchen, Grossbäckereien und Caterer, die die Zelle rund um die Uhr auslasten. Aggregat 9 PS.

Leistung und Fassungsvermögen

200 kg Schnellkühlen von +85 °C auf +3 °C oder 175 kg Schockfrosten auf ?18 °C pro Zyklus (Herstellerangabe). Fassungsvermögen 2 Hordenwagen 20 x GN 1/1, 1 x GN 2/1, 1 x EN 60 x 80 cm oder 2 x EN 40 x 60 cm; Innenmasse 780 x 1015 x 2010 mm. Aussenmasse 1390 x 1532 x 2490 mm (B x T x H), Anschluss 400 V / 3N.

Ausführung ALL-IN-ONE

ALL-IN-ONE ergänzt die kalten Zyklen (Schnellkühlen, Schockfrosten, Lagern, Auftauen) um die «warmen»: Niedertemperaturgaren über Nacht und Gären mit Feuchtigkeitsmanagement. Der Hordenwagen fährt am Abend mit Braten oder Teiglingen hinein und kommt am Morgen fertig gegart oder gegärt heraus – die Zelle arbeitet, während die Küche leer ist.

Ausstattung der Roll-in-Serie INFINITY

Zelle aus Edelstahl AISI 304 mit Auffahrrampe aus Chromstahl, demontiert geliefert und vor Ort montiert. 9-Zoll-Touch-Control mit Symbolführung und Video-Tutorials, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit vier Messpunkten, Multilevel-Funktion für Chargen mit unterschiedlichen Beladungszeiten, Heissgas-Abtauung während der Lagerphase, USB-Anschluss für den HACCP-Export. Der Verdampfer ist für den Anschluss an ein externes Kälteaggregat vorbereitet (Standard R449A/R452A, auf Wunsch vorbereitet für CO2). Optional: EvoCloud-Fernüberwachung, Wi-Fi-Sonde, beheizter Kerntemperaturfühler, LED-Beleuchtung, Feuchtigkeits-Kit (Wasseranschluss nötig), Enthärterfilter.

Kälteaggregat und Installation

Die Roll-in-Froster werden mit einem separaten Kälteaggregat betrieben, das ausserhalb der Küche steht – weniger Wärme und Lärm am Arbeitsplatz. Für dieses Modell ist das Kälteaggregat 9HP vorgesehen, auf Wunsch als 9HPS SILENT mit 60 dB. Wir liefern das passende Aggregat, verlegen die Kälteleitungen, nehmen die Anlage in Betrieb und warten sie mit eigenen Kältetechnikern. Der Hordenwagen ist nicht im Lieferumfang.

Für wen?

Spitäler und Heime mit Cook & Chill, Grossbäckereien mit Teigführung, Lebensmittelproduzenten, Caterer.

Alternativen

Nur kalte Zyklen: INFINITY 40 START. Kompakter mit halber Leistung: INFINITY 40 COMPACT ALL-IN-ONE. Grösser (nur START): INFINITY 60.

Beratung, Lieferung und Service aus Baar

Wir kommen aus der Kältetechnik und sagen Ihnen ehrlich, welche Grösse Sie brauchen – gerechnet an der grössten Charge, die Sie auf einmal kühlen. Lieferung und Inbetriebnahme schweizweit, Ersatzteile und Techniker aus Baar. Alle Preise exkl. MwSt., inkl. Lieferung in der Schweiz. Telefon 041 241 11 01.

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Bedienung:	9”-Touch-Control-System, Abtauen, Gärung, Kombinierter Zyklus, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte), Niedertemperaturgaren
Beleuchtung:	LED
Ergiebigkeit Schnellkühlung :	200 kg +85 °C / +3 °C
Ergiebigkeit Schockfrostung:	175 kg +85 °C / -18 °C
Fassungsvermögen Wagen GN/EN:	WAGEN 2xGN1/1 - 1xGN2/1 - 1xEN600x800 - 2xEN400x600 - Interne Nutzabmessungen (mm) 80x1015x2010
Gewicht kg brutto/netto:	699 / 379
Türbreite:	780 mm
Zeitbedarf Schnellkühlung:	90 min (+90 °C > +3 °C)
Zeitbedarf Schockfrostung:	270 min (+90 °C > -18 °C)
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Norm Innenausbau:	40 x GN 1/1 (H40mm) - 40 x EN600x400 (H40mm)
Isolierung mm:	80
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türanschlag:	rechts
im Lieferumfang enthalten:	Auffahrrampe aus CNS, USB-Anschluss, integrierte Kernsonde
Breite mm:	1390
Tiefe mm:	1532
Höhe mm:	2490