Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Schockfroster / Schnellkühler INFINITY 80 START

Afinox

Produktnummer: 9AMI80RT5SA01







chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Fünf Hordenwagen, 500 kg pro Zyklus

Der Afinox INFINITY 80 START ist die Durchfahrzelle für fünf Hordenwagen: 500 kg Schnellkühlen oder 450 kg Schockfrosten pro Zyklus, Beladung vorne, Entnahme hinten, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler und Multilevel-Steuerung für Wagen, die zu unterschiedlichen Zeiten eingefahren werden. Für Zentralküchen und Produktionsbetriebe mit mehreren Kombidämpfer-Linien.

Leistung und Fassungsvermögen

500 kg Schnellkühlen von +85 °C auf +3 °C oder 450 kg Schockfrosten auf ?18 °C pro Zyklus (Herstellerangabe). Fassungsvermögen 5 Hordenwagen 20 x GN 1/1, 4 Wagen EN 40 x 60 cm oder 3 Wagen GN 2/1 (80 x GN 1/1); Innenmasse 780 x 2230 x 2010 mm. Durchgehende Zelle mit zwei Türen (Beladung vorne, Entnahme hinten) und zwei Rampen aus Chromstahl, LED-Beleuchtung serienmässig. Aussenmasse 1390 x 3070 x 2545 mm (B x T x H), Anschluss 400 V / 3N.

Ausführung START

START umfasst die «kalten» Zyklen: Schnellkühlen auf +3 °C, Schockfrosten auf ?18 °C, Tiefkühllagerung, kontrolliertes Auftauen und kombinierte Zyklen – automatisch über den Kerntemperaturfühler oder manuell über die Zeit, mit wählbarer Intensität. Niedertemperaturgaren und Gären gibt es in der Ausführung ALL-IN-ONE.

Ausstattung der Roll-in-Serie INFINITY

Zelle aus Edelstahl AISI 304 mit Auffahrrampe aus Chromstahl, demontiert geliefert und vor Ort montiert. 9-Zoll-Touch-Control mit Symbolführung und Video-Tutorials, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit vier Messpunkten, Multilevel-Funktion für Chargen mit unterschiedlichen Beladungszeiten, Heissgas-Abtauung während der Lagerphase, USB-Anschluss für den HACCP-Export. Der Verdampfer ist für den Anschluss an ein externes Kälteaggregat vorbereitet (Standard R449A/R452A, auf Wunsch vorbereitet für CO2). Optional: EvoCloud-Fernüberwachung, Wi-Fi-Sonde, beheizter Kerntemperaturfühler, LED-Beleuchtung, Feuchtigkeits-Kit (Wasseranschluss nötig), Enthärterfilter.

Kälteaggregat und Installation

Die Roll-in-Froster werden mit einem separaten Kälteaggregat betrieben, das ausserhalb der Küche steht – weniger Wärme und Lärm am Arbeitsplatz. Die Aggregatgrösse (20 bis 40 PS) legen wir nach Beladung, Produkt und Zyklusdauer aus – wir rechnen das mit Ihnen durch. Wir liefern das passende Aggregat, verlegen die Kälteleitungen, nehmen die Anlage in Betrieb und warten sie mit eigenen Kältetechnikern. Der Hordenwagen ist nicht im Lieferumfang.

Für wen?

Zentralküchen, Spitäler, Grossbäckereien, Fertiggerichtproduzenten, Fleischverarbeiter.

Alternativen

Vier Wagen: INFINITY 60 START, sechs Wagen: INFINITY 100 START, acht Wagen: INFINITY 120 START. Sonderwagen: INFINITY XL.

Beratung, Lieferung und Service aus Baar

Wir kommen aus der Kältetechnik und sagen Ihnen ehrlich, welche Grösse Sie brauchen – gerechnet an der grössten Charge, die Sie auf einmal kühlen. Lieferung und Inbetriebnahme schweizweit, Ersatzteile und Techniker aus Baar. Alle Preise exkl. MwSt., inkl. Lieferung in der Schweiz. Telefon 041 241 11 01.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Bedienung:	9”-Touch-Control-System, Abtauen, Kombinierter Zyklus, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte)
Beleuchtung:	LED
Ergiebigkeit Schnellkühlung :	500 kg +85 °C / +3 °C
Ergiebigkeit Schockfrostung:	450 kg +85 °C / -18 °C
Fassungsvermögen Wagen GN/EN:	WAGEN 5xGN1/1 - 4xEN400x600 - 3xGN2/1 - Interne Nutzabmessungen (mm) 780x2230x2010
Gewicht kg brutto/netto:	1092 / 772
Zeitbedarf Schnellkühlung:	90 min (+90 °C > +3 °C)
Zeitbedarf Schockfrostung:	270 min (+90 °C > -18 °C)
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Norm Innenausbau:	80 x GN1/1 - EN600x400 H40mm (5 Wagen GN1/1)
Isolierung mm:	80
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türanschlag:	rechts
im Lieferumfang enthalten:	2 Rampen aus CNS, Durchgehende Modelle mit 2 Türen, USB-Anschluss, integrierte Kernsonde
Breite mm:	1390
Tiefe mm:	3070
Höhe mm:	2545