Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht


Schockfroster / Schnellkühler INFINITY 100 START

Afinox

Produktnummer: 9AMI100RTSA01







chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Sechs Hordenwagen, 600 kg pro Zyklus

Der Afinox INFINITY 100 START ist die Durchfahrzelle für sechs Hordenwagen: 600 kg Schnellkühlen oder 550 kg Schockfrosten pro Zyklus, Beladung vorne, Entnahme hinten, Multilevel-Steuerung für gestaffelte Beladung. Für Zentralküchen und Lebensmittelproduzenten, bei denen täglich mehrere hundert Kilo durch den Froster gehen.

Leistung und Fassungsvermögen

600 kg Schnellkühlen von +85 °C auf +3 °C oder 550 kg Schockfrosten auf ?18 °C pro Zyklus (Herstellerangabe). Fassungsvermögen 6 Hordenwagen 20 x GN 1/1, 5 Wagen EN 40 x 60 cm oder 4 Wagen GN 2/1 (100 x GN 1/1); Innenmasse 780 x 2630 x 2010 mm. Durchgehende Zelle mit zwei Türen (Beladung vorne, Entnahme hinten) und zwei Rampen aus Chromstahl, LED-Beleuchtung serienmässig. Aussenmasse 1390 x 3470 x 2545 mm (B x T x H), Anschluss 400 V / 3N.

Ausführung START

START umfasst die «kalten» Zyklen: Schnellkühlen auf +3 °C, Schockfrosten auf ?18 °C, Tiefkühllagerung, kontrolliertes Auftauen und kombinierte Zyklen – automatisch über den Kerntemperaturfühler oder manuell über die Zeit, mit wählbarer Intensität. Niedertemperaturgaren und Gären gibt es in der Ausführung ALL-IN-ONE.

Ausstattung der Roll-in-Serie INFINITY

Zelle aus Edelstahl AISI 304 mit Auffahrrampe aus Chromstahl, demontiert geliefert und vor Ort montiert. 9-Zoll-Touch-Control mit Symbolführung und Video-Tutorials, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler mit vier Messpunkten, Multilevel-Funktion für Chargen mit unterschiedlichen Beladungszeiten, Heissgas-Abtauung während der Lagerphase, USB-Anschluss für den HACCP-Export. Der Verdampfer ist für den Anschluss an ein externes Kälteaggregat vorbereitet (Standard R449A/R452A, auf Wunsch vorbereitet für CO2). Optional: EvoCloud-Fernüberwachung, Wi-Fi-Sonde, beheizter Kerntemperaturfühler, LED-Beleuchtung, Feuchtigkeits-Kit (Wasseranschluss nötig), Enthärterfilter.

Kälteaggregat und Installation

Die Roll-in-Froster werden mit einem separaten Kälteaggregat betrieben, das ausserhalb der Küche steht – weniger Wärme und Lärm am Arbeitsplatz. Die Aggregatgrösse (20 bis 40 PS) legen wir nach Beladung, Produkt und Zyklusdauer aus – wir rechnen das mit Ihnen durch. Wir liefern das passende Aggregat, verlegen die Kälteleitungen, nehmen die Anlage in Betrieb und warten sie mit eigenen Kältetechnikern. Der Hordenwagen ist nicht im Lieferumfang.

Für wen?

Zentralküchen von Spitälern und Heimgruppen, Grossbäckereien, Fertiggericht- und Fleischproduzenten, Catering-Produktion.

Alternativen

Fünf Wagen: INFINITY 80 START, acht Wagen: INFINITY 120 START. Sonderwagen: INFINITY XL. Alle Modelle: Trolley-Übersicht.

Beratung, Lieferung und Service aus Baar

Wir kommen aus der Kältetechnik und sagen Ihnen ehrlich, welche Grösse Sie brauchen – gerechnet an der grössten Charge, die Sie auf einmal kühlen. Lieferung und Inbetriebnahme schweizweit, Ersatzteile und Techniker aus Baar. Alle Preise exkl. MwSt., inkl. Lieferung in der Schweiz. Telefon 041 241 11 01.

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Bedienung:	9”-Touch-Control-System, Abtauen, Kombinierter Zyklus, Mehrpunkt-Kerntemperaturfühler (4 Erfassungspunkte)
Beleuchtung:	LED
Ergiebigkeit Schnellkühlung :	600 kg +85 °C / +3 °C
Ergiebigkeit Schockfrostung:	550 kg +85 °C / -18 °C
Fassungsvermögen Wagen GN/EN:	WAGEN 6xGN1/1 - 5xEN400x600 - 4xGN2/1 - Interne Nutzabmessungen (mm) 780x2630x2010
Gewicht kg brutto/netto:	1375 / 700
Zeitbedarf Schnellkühlung:	90 min (+90 °C > +3 °C)
Zeitbedarf Schockfrostung:	270 min (+90 °C > -18 °C)
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Norm Innenausbau:	100 x GN1/1 - EN600x400 H40mm (6 Wagen GN1/1)
Isolierung mm:	80
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türanschlag:	rechts
im Lieferumfang enthalten:	2 Rampen aus CNS, Durchgehende Modelle mit 2 Türen, USB-Anschluss, integrierte Kernsonde
Breite mm:	1390
Tiefe mm:	3470
Höhe mm:	2545