


## Übersicht

# Gastro-Kühlschrank OASIS SP80 MT 700 Liter GN 2/1, Innenraum mit Auflagerippe

**STUDIO<sup>54</sup>**  
EXPERTISE IN REFRIGERATION

Produktnummer: 66000865



## Beschreibung

### Gastro-Kühlschrank OAS SP80 – Energieeffizienz in Chromstahl

Der **OAS SP80** überzeugt durch höchste Energieeffizienz und eine besonders hygienische Bauweise. Mit seiner **80 mm starken Isolierung** und dem umweltfreundlichen **Kältemittel R290** erreicht der Kühlschrank die **Energieklasse B** und gehört zu den förderfähigen Geräten von *Topten.ch* und *ProKilowatt*.

Im Innenraum sorgen die **geprägten Auflagen** statt klassischer Schienensysteme für eine deutlich einfachere Reinigung und maximale Hygiene. Drei **GN 2/1-Roste** (650 x 530 mm, je 40 kg Tragkraft) bieten reichlich Platz für gekühlte Lebensmittel, während das **belüftete Kühlssystem** eine gleichmässige Temperaturverteilung garantiert.

Der **Serpentin-Verdampfer** und die **automatische Heissgas-Abtauung** sichern eine konstante Leistung – selbst bei Umgebungstemperaturen bis **+40 °C** (Klimaklasse 5). Die Temperatur lässt sich bequem über das **elektronische, bündige Display** regeln.

Das Gerät ist **steckerfertig (230 V)**, das **Kondenswasser verdunstet automatisch**, und dank der **selbstschliessenden Tür mit Magnetdichtung** bleibt die Kälte zuverlässig im Schrank. Innen und aussen besteht der OAS SP80 aus hochwertigem **Chromstahl AISI 304**, erfüllt sämtliche **EU-Hygiene- und CE-Normen** und steht auf **höhenverstellbaren Füssen** – optional mit Rollen.

#### Technische Highlights:

- Temperaturbereich: -2 °C bis +8 °C
- Nutzvolumen: 465 l
- Energieverbrauch: nur 1,1 kWh/24 h (402 kWh/Jahr)
- Nennleistung: 200 W / 0,95 A
- Klimaklasse 5 – für den professionellen Einsatz bis +40 °C

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Energieklasse:</b>	B
<b>Förderbeitrag Energieeffizienz:</b>	Ja
<b>Gerätelinie:</b>	Eco-Line
<b>Gewicht kg brutto/netto:</b>	140 / 118
<b>Kältemittel:</b>	R290
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
<b>Kühlung:</b>	Umluft
<b>Temperaturbereich °C:</b>	-2/+8
<b>Thermostat:</b>	digital
<b>Norm Innenausbau:</b>	Gastronorm 2/1 B 530 x T 650 mm
<b>Nutzinhalt Liter:</b>	465
<b>Abtauung:</b>	automatisch durch Heissgas
<b>Anschlussleistung:</b>	200 W / 0.95 A
<b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b>	+ 40 ( bei 40% Luftfeuchtigkeit)
<b>Isolierung mm:</b>	80
<b>Material aussen:</b>	Boden und Deckel aus verzinktem Stahl, Edelstahl AISI 304 mit externen Rückwand
<b>Material innen:</b>	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
<b>Türe:</b>	Edelstahl
<b>Türanschlag:</b>	rechts (auf Wunsch auch links erhältlich)
<b>Türdichtung:</b>	magnetisch
<b>im Lieferumfang enthalten:</b>	3 Paar Edelstahlschienen / 3 Roste
<b>Breite mm:</b>	697

<b>Tiefe mm:</b>	850
<b>Höhe mm:</b>	2105
<b>Füsse:</b>	höhenverstellbare Schraubfüsse
<b>Gewicht kg:</b>	150