


Übersicht

Gastro-Kühlschrank OASIS SP80 MT 700 Liter GN 2/1, Innenraum mit Auflagerippe

STUDIO 54
EXPERTISE IN REFRIGERATION

Produktnummer: 66000865



Beschreibung

Gastro-Kühlschrank OAS SP80 – Energieeffizienz in Chromstahl

Der **OAS SP80** überzeugt durch höchste Energieeffizienz und eine besonders hygienische Bauweise. Mit seiner **80 mm starken Isolierung** und dem umweltfreundlichen **Kältemittel R290** erreicht der Kühlschrank die **Energieklasse B** und gehört zu den förderfähigen Geräten von *Topten.ch* und *ProKilowatt*.

Im Innenraum sorgen die **geprägten Auflagen** statt klassischer Schienensysteme für eine deutlich einfachere Reinigung und maximale Hygiene. Drei **GN 2/1-Roste** (650 x 530 mm, je 40 kg Tragkraft) bieten reichlich Platz für gekühlte Lebensmittel, während das **belüftete Kühlsystem** eine gleichmässige Temperaturverteilung garantiert.

Der **Serpentin-Verdampfer** und die **automatische Heissgas-Abtauung** sichern eine konstante Leistung – selbst bei Umgebungstemperaturen bis **+40 °C** (Klimaklasse 5). Die Temperatur lässt sich bequem über das **elektronische, bündige Display** regeln.

Das Gerät ist **steckerfertig (230 V)**, das **Kondenswasser verdunstet automatisch**, und dank der **selbtschliessenden Tür mit Magnetdichtung** bleibt die Kälte zuverlässig im Schrank. Innen und aussen besteht der OAS SP80 aus hochwertigem **Chromstahl AISI 304**, erfüllt sämtliche **EU-Hygiene- und CE-Normen** und steht auf **höhenverstellbaren Füßen** – optional mit Rollen.

Technische Highlights:

- Temperaturbereich: –2 °C bis +8 °C
- Nutzvolumen: 465 l
- Energieverbrauch: nur 1,1 kWh/24 h (402 kWh/Jahr)
- Nennleistung: 200 W / 0,95 A
- Klimaklasse 5 – für den professionellen Einsatz bis +40 °C

Produktinformationen

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|---|
| Energieklasse: | B |
| Förderbeitrag Energieeffizienz: | Ja |
| Gerätelinie: | Eco-Line |
| Gewicht kg brutto/netto: | 140 / 118 |
| Kältemittel: | R290 |
| Elektroanschluss: | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| Kühlung: | Umluft |
| Temperaturbereich °C: | -2/+8 |
| Thermostat: | digital |
| Norm Innenausbau: | Gastronorm 2/1 B 530 x T 650 mm |
| Nutzhalt Liter: | 465 |
| Abtauung: | automatisch durch Heissgas |
| Anschlussleistung: | 200 W / 0.95 A |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 40 (bei 40% Luftfeuchtigkeit) |
| Isolierung mm: | 80 |
| Material aussen: | Boden und Deckel aus verzinktem Stahl, Edelstahl AISI 304 mit externen Rückwand |
| Material innen: | Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken |
| Türe: | Edelstahl |
| Türanschlag: | rechts (auf Wunsch auch links erhältlich) |
| Türdichtung: | magnetisch |
| im Lieferumfang enthalten: | 3 Paar Edelstahlschienen / 3 Roste |
| Breite mm: | 697 |

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Tiefe mm: | 850 |
| Höhe mm: | 2105 |
| Füsse: | höhenverstellbare Schraubfüsse |
| Gewicht kg: | 150 |