


Übersicht

Gastro-Kühlschrank OASIS SP80 MT 700 Liter GN 2/1, Innenraum mit Auflagerippe

STUDIO⁵⁴
EXPERTISE IN REFRIGERATION

Produktnummer: 66000865



Beschreibung

Gastro-Kühlschrank OAS SP80 – Energieeffizienz in Chromstahl

Der **OAS SP80** überzeugt durch höchste Energieeffizienz und eine besonders hygienische Bauweise. Mit seiner **80 mm starken Isolierung** und dem umweltfreundlichen **Kältemittel R290** erreicht der Kühlschrank die **Energieklasse B** und gehört zu den förderfähigen Geräten von *Topten.ch* und *ProKilowatt*.

Im Innenraum sorgen die **geprägten Auflagen** statt klassischer Schienensysteme für eine deutlich einfachere Reinigung und maximale Hygiene. Drei **GN 2/1-Roste** (650 x 530 mm, je 40 kg Tragkraft) bieten reichlich Platz für gekühlte Lebensmittel, während das **belüftete Kühlsystem** eine gleichmässige Temperaturverteilung garantiert.

Der **Serpentin-Verdampfer** und die **automatische Heissgas-Abtauung** sichern eine konstante Leistung – selbst bei Umgebungstemperaturen bis **+40 °C** (Klimaklasse 5). Die Temperatur lässt sich bequem über das **elektronische, bündige Display** regeln.

Das Gerät ist **steckerfertig (230 V)**, das **Kondenswasser verdunstet automatisch**, und dank der **selbtschliessenden Tür mit Magnetdichtung** bleibt die Kälte zuverlässig im Schrank. Innen und aussen besteht der OAS SP80 aus hochwertigem **Chromstahl AISI 304**, erfüllt sämtliche **EU-Hygiene- und CE-Normen** und steht auf **höhenverstellbaren Füßen** – optional mit Rollen.

Technische Highlights:

- Temperaturbereich: –2 °C bis +8 °C
- Nutzvolumen: 465 l
- Energieverbrauch: nur 1,1 kWh/24 h (402 kWh/Jahr)
- Nennleistung: 200 W / 0,95 A
- Klimaklasse 5 – für den professionellen Einsatz bis +40 °C

Produktinformationen

Technische Daten

Energieklasse:	B
Förderbeitrag Energieeffizienz:	Ja
Gerätelinie:	Eco-Line
Gewicht kg brutto/netto:	140 / 118
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	Umluft
Temperaturbereich °C:	-2/+8
Thermostat:	digital
Norm Innenausbau:	Gastronorm 2/1 B 530 x T 650 mm
Nutzhalt Liter:	465
Abtauung:	automatisch durch Heissgas
Anschlussleistung:	200 W / 0.95 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 40 (bei 40% Luftfeuchtigkeit)
Isolierung mm:	80
Material aussen:	Boden und Deckel aus verzinktem Stahl, Edelstahl AISI 304 mit externen Rückwand
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts (auf Wunsch auch links erhältlich)
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	3 Paar Edelstahlschienen / 3 Roste
Breite mm:	697

Tiefe mm:	850
Höhe mm:	2105
Füsse:	höhenverstellbare Schraubfüsse
Gewicht kg:	150