


## Übersicht

# Gewerbetiefkühlschrank OBERSTDORF TK140-2-Z, Steckerfertig

**NordCap®**

Produktnummer: 3082220012



## Beschreibung

- mit statischer Kühlung und 2 CNS-verblendeten Zügen, unterbaufähig

### Gewerbetiefkühlschränke von NordCap – für Grossküche, Gastronomie & Handel

In Gastronomie, Grossküche, Systemgastronomie und Lebensmittelhandel ist eine zuverlässige Tiefkühlösung essenziell. NordCap bietet Ihnen dafür ein breites Sortiment energieeffizienter Gewerbetiefkühlschränke, die höchste Ansprüche an Qualität, Hygiene und Betriebssicherheit erfüllen. Je nach Einsatzbereich wählen Sie zwischen Geräten für Lagerzwecke oder Modelle mit Glastür zur professionellen Produktpräsentation im Verkaufsraum.

### Statische oder Umluftkühlung? Tiefkühlschränke für jeden Bedarf

Ob kompakter Tiefkühlschrank mit statischer Kühlung für ruhige Lagerzonen oder leistungsstarker Umluftschrank für die frequentierte Küche – NordCap bietet passende Geräte für jeden gewerblichen Einsatz. Unsere Tiefkühlschränke überzeugen durch flexible Innenaufteilungen (z. B. GN?2/1), hohe Energieeffizienz, robuste Verarbeitung und optimale Temperaturkonstanz im Dauerbetrieb.

### Beschreibung

- zur Tiefkühlung und Lagerung von verpackter Tiefkühlkost
- unterbaufähig (durch Frontbelüftung), Abluft muss bauseitig erfolgen
- 1 x CNS-Schublade (oben), Stangengriff, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Nutzhöhe in mm: 294 (durch Verdampfer 11 mm reduzierte Nutzhöhe gegenüber Modell Hamburg), Schubladenmaße B x T in mm: 450 x 438, max. 20 kg verteilte Last
- 1 x CNS-Schublade (unten), Stangengriff, mit Magnetdichtung, leicht wechselbar, Nutzhöhe in mm: 305, Schubladenmaße B x T in mm: 450 x 283, Tragfähigkeit in kg: 20
- elektronische Steuerung
- Digitalanzeige, Temperaturregelung, akustische und optische Alarmfunktion
- manuelle Abtauung (Geräteabschaltung)

Hinweis:  
Unterbaugerät, Wandbefestigung erforderlich.

## Produktinformationen

### Technische Daten

<b>Bedienung:</b>	Digitalanzeige, Temperaturregelung, akustische und optische Alarmfunktion
<b>Gerätetyp:</b>	Einbaugerät, Standgerät, Unterbaugerät
<b>Gewicht kg brutto/netto:</b>	75 / 64
<b>Klimatische Klasse:</b>	4 (+30 °C UT und 55 % RF)
<b>Kältemittel:</b>	R-290 / GWP100 / AR5 3
<b>Steuerung:</b>	elektronische Steuerung
<b>Volumen l:</b>	138
<b>Elektroanschluss:</b>	230V / 50Hz / 1N
<b>Kühlung:</b>	statisch, steckerfertig
<b>Temperaturbereich °C:</b>	-21 bis -15 °C bei 32 °C UT und 60 % RF
<b>Abtauung:</b>	manuell
<b>Anschlussleistung:</b>	0.13 kW
<b>Kälteleistung:</b>	153 W   -30 °C (VT)
<b>Isolierung mm:</b>	50
<b>Material aussen:</b>	Stahlblech, pulverbeschichtet, schlag- und stossfest, weiss, CNS-verblendete Züge
<b>Material innen:</b>	Kunststoff, weiss
<b>Breite mm:</b>	600
<b>Tiefe mm:</b>	650
<b>Höhe mm:</b>	850