

Übersicht

Beermatic Hoshizaki CFD-AS61A-EU Automatische Bierzapfanlage Single Tap

Hoshizaki

Produktnummer: 66AZ-D135



Beschreibung

Die **Hoshizaki Beermatic Single Tap CFD-AS61A-EU** ist die kompakte automatische Bierzapfanlage für die Theke: Glas einhängen, Taste drücken – die Anlage kippt das Glas in den richtigen Winkel, zapft die voreingestellte Menge Bier und setzt danach die Schaumkrone separat auf. Glas für Glas die gleiche Portion, ohne Überlaufen, ohne Abstreifen und ohne Schankverlust.

Perfekte Portionierung: Bier- und Schaummenge lassen sich getrennt einstellen und an Biersorte und Glas anpassen. Die Kippvorrichtung nimmt Gläser mit 50 bis 105 mm Durchmesser; über die Glashalterung füllen Sie zwei voreingestellte Grössen (mittelgross 135–200 mm, gross 155–240 mm). Der Wechsel zwischen automatischem und manuellem Einschenken erfolgt direkt am Bedienfeld.

Kostenkontrolle: Bei Fassbier werden bis zu 20 % pro Fass verschwendet – durch Überlaufen, Abstreifen und Nachzapfen. Die Beermatic gibt zuerst das Bier und danach den Schaum aus; die Ausgabemenge ist exakt, das Personal hat die Hände frei für Bestellungen und Kasse.

Anschluss: Die Single Tap hat keine eigene Kühlung und wird an den gekühlten Bierkreislauf Ihrer bestehenden Zapfanlage (Bierkühler, Durchlaufkühler) angeschlossen. Sie braucht nur eine 230-V-Steckdose (0.01 kW) und passt mit 170 mm Breite auf jede Theke. Für eine Anlage mit interner Kühlung und zwei Bierkreisläufen wählen Sie die Beermatic Dual Tap DBF-AS65WE.

- Vollautomatisches Zapfen mit Schaummechanismus, Portion einstellbar
- Automatische Kippvorrichtung für perfekt eingeschenktes Bier
- Zwei voreingestellte Glasgrössen, Umschaltung auf manuelles Zapfen
- Durchflussrate 35 ml/s (ca. 1,2 bar, 10 m Schlauch)
- Kompakt: 170 × 307 × 520 mm, 10.2 kg
- Geprüft für Umgebungstemperaturen von +5 bis +32 °C
- 2 Jahre Garantie auf Teile und Arbeit; Lieferung, Inbetriebnahme und Service aus Baar

Produktinformationen

Technische Daten

Durchflussrate:	35 ml/s (ca. 1,2 bar, 10 m Schlauch)
Gewicht kg brutto/netto:	16 / 10,2
Sicherungen A:	2
Elektroanschluss:	1/220 - 240V/50Hz
Kühlung:	externe Kühlung (Anschluss an Bierkühler), steckerfertig
Anschlussleistung:	0,010 kW
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 5 bis + 32
Breite mm:	170
Tiefe mm:	307
Höhe mm:	520