

Übersicht

Industrie-Vakuummaschine VAC-STAR IV 30 RL, Einkammer, Schweissbalken 2×480 mm

VAC-STAR

Produktnummer: VS-IV30-RL



Beschreibung

Die **VAC-STAR IV 30 RL** ist die lange Einkammer mit 960 mm Kammerlänge – zwei Balken links und rechts. Die Industriemodelle vom Typ IV sind solide, einfach aufgebaute Kammermaschinen mit massivem Deckel – robuste Konstruktion, lange Lebensdauer, geringe Unterhaltskosten.

Basisausstattung: **Edelstahlkonstruktion**, Doppelnahtsiegelung, keine Bodenmulde (reinigungs- und wartungsfreundlich), sensorgesteuerte Digitalsteuerung mit 10 speicherbaren Programmen, Anzeige der einzelnen Programmschritte, zwei Siegelzeiten.

Optionen auf Anfrage: Pumpe 100 m³/h Busch, Softbelüftung, Trennschweissung, Begasung (MAP). Auf Wunsch passt VAC-STAR die Maschine an Ihre Produkte an – zusätzliche Schweissleisten, verbreiterte Kammer, andere Balkenanordnung.

Technik: Einkammer, Schweissbalken 2×480 mm, nutzbare Distanz 770 mm, Kammer 960×520×180 mm, Pumpe 63 m³/h Busch, aussen 1040×705×1110 mm (L × B × H), 230 kg, 1.5 kW an 400 V.

Einsatzbereich: Fleischverarbeitung, Käsereien, Fischereien, Convenience-Produktion und Industrie – überall, wo im Schichtbetrieb verpackt wird. Lieferzeit und Aufstellung klären wir mit Ihnen im Projekt.

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummaschinen seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Standgerät
Kammergrösse BxTxH mm:	960×520×180
Schweissnaht:	2×480 mm
Vakuumleistung m3/h:	63
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	1.5 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	1040
Tiefe mm:	705
Höhe mm:	1110
Gewicht kg:	230