

Übersicht

KTL-Beschichtung Verdampfer und Verflüssiger für RIVACOLD BEST / BEST EASY WS35

Rivacold

Produktnummer: KTL-WS35



Beschreibung

Mit der **KTL-Beschichtung** (kathodische Tauchlackierung) werden Verdampfer und Verflüssiger Ihres RIVACOLD Huckepack-Aggregats der Baugrösse **WS35** werkseitig mit einer geschlossenen Schutzschicht versehen. Die Lamellenpakete sind damit dauerhaft gegen Korrosion geschützt – ohne spürbare Einbusse bei der Leistung.

Empfohlen für **Konfiskat- und Kadaverkühlung**, Fisch- und Meeresfrüchtelager, Käsereien, Salz- und Pökelsräume, Metzgereien mit Reinigungsmitteln sowie für alle Umgebungen mit aggressiver, salzhaltiger oder ammoniakhaltiger Luft. Unbeschichtete Aluminiumlamellen korrodieren dort innert weniger Jahre, was Leistungsverlust und teure Reparaturen zur Folge hat.

Diese Option gilt für alle Kühl- und Tiefkühlaggregate der Serien **BEST** und **BEST EASY** in der Ausführung WS35 – also für Kühlzellen bis ca. 43.5 m³ (Kühlen) bzw. 25.4 m³ (Tiefkühlen). Die Beschichtung wird ab Werk aufgebracht und zusammen mit dem Aggregat geliefert; eine nachträgliche Beschichtung ist nicht möglich. Bitte bestellen Sie die Option zusammen mit dem passenden Aggregat.

Bestellcode gemäss Rivacold-Preisliste 2026: Option **D3** (BEST WM: Ausführung WS35 / BEST EASY: Ausführung 1x350).

KTL-Beschichtung

Kathodische Tauchlackierung

Für Verdampfer und Verflüssiger
der RIVACOLD Huckepack-Aggregate

RIVACOLD
MASTERING COLD

1



Eintauchen

Verdampfer oder
Verflüssiger wird in
das KTL-Bad getaucht.

2



Gleichmässige Beschichtung

Durch elektrischen
Strom lagert sich der
Lack gleichmässig auf
der gesamten Oberfläche
ab – auch in schwer
zugänglichen Bereichen.

3



Ausheben

Nach der Beschichtung
wird der Wärmetauscher
aus dem Bad gehoben.

4



Abtropfen & Aushärten

Überschüssiger Lack
tropft ab, anschliessend
erfolgt das Aushärten
im Ofen.



Langlebig. Zuverlässig.
Optimaler Korrosionsschutz
für den professionellen Einsatz.

RIVACOLD

KTL-Bad

Kathodische Tauchlackierung

Schutz
für höchste
Ansprüche.

Sie sind unsicher, ob Ihre Anwendung eine Beschichtung braucht? Wir beraten Sie gerne – rufen Sie uns an unter 041 241 11 01 oder schreiben Sie an info@chrombox.ch.