

## Übersicht

# Standkühlvitrine SNELLE 351, freistehend

Produktnummer: SNELLE351G



COLD  
ENGINEERING  
**TECFRIGO**



### Optionen

#### Variante

Mod. G

Mod. Q

Mod. R

## Beschreibung

Die Standkühlvitriken-Serie SNELLE ist die formschöne Vitriken-Serie des italienischen Herstellers Tecfrigo ausgerichtet für Konditoreien und Eisdielen. Torten, Canapées, Getränke oder hausgemachtes Eis lassen sich in dieser freistehenden Kühlvitrine mit Rundum-Einsicht verkaufsfördernd präsentieren. Der Türgriff ist auf der ganzen Länge der Türe seitlich eingelassen. Die Dessert-Vitrine ist auf 4 Seiten 3fach isoliertverglast.

Die Kühlvitrine ist innen komplett aus korrosionsfreiem Chromstahl gefertigt. Der Innenraum ist mit einer energiesparenden LED-Beleuchtung ausgestattet. Über das Touch-Screen-Bedienelement lassen sich Temperatur, Beleuchtung und der integrierte Eco-Modus komfortabel anpassen. Die 4 schwenkbaren Rollen (2 davon mit Bremsen) erleichtern das Verschieben der Standkühlvitrine.

Erhältlich in den Farben silber (Code 02) und bronze (Code 01).

## Varianten

Modell R  
Präsentation auf Drehturm mit sechs runden Glasauflagen

Modell Q  
Präsentation auf höhenverstellbaren, eckigen Glastablar

Modell G  
Präsentation auf höhenverstellbaren Gitterrosten

## Optionen

- Türschloss
- Selbstschliessende Türe
- Rückseitiges Spiegelglas
- Automatische Heissgas-Abtauung

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Anordnung Kälteaggregat:         | unten  |
| Beleuchtung:                     | LED  |
| Gerätetyp:                       | SNELLE   |
| Kapazität:                       | 350 Liter  |
| Kältemittel:                     | R290   |
| Luftfeuchtigkeit %:              | 75   |
| Tauwasserverdunstung:            | ja   |
| Elektroanschluss:                | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter   |
| Kühlung:                         | luftgekühlt  |
| Temperaturbereich °C:            | +4/+10   |
| Abtauung:                        | automatisch durch Kompressorstop   |
| Anschlussleistung:               | 440 W  |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)  |
| Material aussen:                 | 3fach Isolationsglas, Chromstahl-Lüftungsgitter, Rahmen: Aluminium eloxiert  |
| Material innen:                  | Chromstahl   |
| Türe:                            | Glas   |
| im Lieferumfang enthalten:       | Modell G: 5 Gitterroste (450 x 450 mm), höhenverstellbar,<br>Modell Q: 5 Glastablare (450 x 420 mm), höhenverstellbar,<br>Modell R: Drehturm mit 6 Auflagen Ø 430 mm |
| Breite mm:                       | 595  |
| Tiefe mm:                        | 645  |
| Höhe mm:                         | 1780   |
| Füsse:                           | Rollen 60 mm mit einstellbaren Zusatzstellfüssen   |

**Gewicht kg:**

Modell G+Q: 139 Kg, Modell R: 141 Kg