

Übersicht

Huckepack-Kühlaggregat RIVACOLD BEST EASY W30, bis 24.4 m3, 400 V, steckerfertig

Rivacold

Produktnummer: BYWS302MA50P12



Beschreibung

RIVACOLD BEST EASY – das preisgünstige steckerfertige Huckepack-Kühlaggregat für Kühlzellen in Gastronomie, Handel und Gewerbe.

Gleiche Baugrösse und Kälteleistung wie die Serie BEST, reduziert auf das Wesentliche: hermetischer Hubkolbenverdichter, luftgekühlter Verflüssiger, Kältemittel R290 (max. 150 g pro Kältekreislauf), Wandmontage auf dem Zellenpaneel.

Auslegung: Kälteleistung 2503 W bei 0 °C Raumtemperatur und +32 °C Umgebung, Baugrösse W30, Anschluss 400 V / 3~, Netzkabel 2,5 m mit Stecker (Absicherung bauseits). Stopferpaneel-Kit passend zur Isolierstärke der Zelle auf Anfrage.

Ausstattung:

- Elektronische Steuerung COPELAND mit Temperaturanzeige
- Türkontaktschalter mit 2,5 m Kabel
- Verbindungskabel 5 m für Zellenlicht mit Beleuchtung
- BMS-/Modbus-Anschlusskabel 5 m
- Hochdruckpressostat und Hochdrucktransmitter

Optionen (auf Anfrage): Stopferpaneele für Iso 80–200 mm, KTL-Beschichtung von Verdampfer und Verflüssiger (empfohlen bei aggressiver Umgebung sowie bei unverpackten Lebensmitteln, Wild-, Konfiskat- oder Leichenkühlung), Verlängerungskabel-Kit 5/10 m, Master/Slave-Kit.

Rivacold BEST EASY – solide Kältetechnik zum Einstiegspreis.

Produktinformationen

Technische Daten

Bauart:	Huckepack-Aggregat
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Kälteleistung:	2503 W
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert