

Übersicht

Getränkekühltisch B 1500 mm, mit Tischblatt, steckerfertig

Produktnummer: 66165250

STUDIO[®] 54
EXPERTISE IN REFRIGERATION



Beschreibung

Getränkekühltische sind durch die Glasflaschen extrem schweren Lasten ausgesetzt sind und werden in hektischen Zeiten im Minutenakt geöffnet. Deshalb wurde bei der Kühlisch-Produktion für Getränke und Bier darauf geachtet, dass die Scharniere der Türen sowie die Auszüge der Schubladen speziell verstärkt sind.

Das Gewerbeaggregat für Kühlische hat einen speziell grossen Kondensator, damit auch bei Umgebungstemperaturen bis zu 30 °C noch eine perfekte Kühlung garantiert werden kann. Damit im Getränkekühltisch von der ersten bis letzten Flasche dieselbe Temperatur erreicht werden kann, ist der Verdampfer in der Mitte des Tisches angebracht und kann auf beiden Seiten die Luft durch den Walzenlüfter verteilen. Das korrekte Einstellen und Regeln der Temperatur des Getränkekühltisches wird über eine digitale Kühlisch-Steuerung geregelt. Damit kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, kann der Kühlisch über eine Standard 230 V Steckdose betrieben werden und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf.

Die automatisch schliessenden Türen mit Magnetdichtungen garantieren, dass der Getränkekühltisch immer geschlossen ist. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Getränkekühltisches ist ebenfalls gesorgt. Der Kühlisch ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht allen CE- und Hygienevorschriften der EU. Damit der Kühlisch auch auf unebenen Untergründen eine gerade Arbeitsfläche bieten kann, sind alle Füsse in der Höhe verstellbar.

Der Kühlisch kann auf Kundenwunsch mit Schubladen, ungekühlten Abteilen, Abtropfschalen usw. zu realistischen Aufpreisen personalisiert werden.

Produktinformationen

Technische Daten

| | |
|----------------------------------|--|
| Anzahl Kühlfächer: | 2 |
| Gerätetyp: | DAIQUIRI BEVERAGE |
| Gewicht kg brutto/netto: | 121 / 96 |
| Kältemittel: | R290 |
| Tauwasserverdunstung: | ja |
| Tischblatt: | Edelstahl |
| Elektroanschluss: | 230V / 50Hz / 1N |
| Kühlung: | Umluft, steckerfertig |
| Temperaturbereich °C: | 0/+8 |
| Thermostat: | digital |
| Abtauung: | automatisch durch Kompressorstop |
| Anschlussleistung: | 305 W / 1.45 A |
| geprüfte Umgebungstemperatur °C: | + 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit) |
| Kälteleistung: | 301 W |
| Isolierung mm: | 50 |
| Material aussen: | Edelstahl AISI 304 |
| Material innen: | Edelstahl AISI 304 |
| Türe: | Edelstahl |
| Türanschlag: | rechts / links |
| Türdichtung: | magnetisch |
| im Lieferumfang enthalten: | pro Kühlfach 1 Rost 590 x 460 mm mit 1 Paar 'U'-Schienen |
| Breite mm: | 1500 |

| | |
|------------------|----------------------------------|
| Tiefe mm: | 700 |
| Höhe mm: | 960 |
| Füsse: | höhenverstellbare Füsse 70-95 mm |