



## Beschreibung

Der umweltfreundliche doppeltürige Durchfahrkühlschrank zur Kühlung von Mahlzeiten, Teiglingen, Gebäck oder halbfertigen Lebensmitteln auf Hordenwagen. In Kantinen, Spitälern und Hotels sind effiziente Prozesse bei der Vorbereitung und Regenerierung der Mahlzeiten enorm wichtig. Dieser Roll-Through-Kühlschrank ermöglicht den beidseitigen Zugang zu den bereitgestellten Lebensmitteln. Produktion und Service kann optimal räumlich getrennt arbeiten.

Der Hordenwagen lässt sich einfach durch den Türausschnitt mit einer Höhe von 1820 mm schieben. Der Innenraum ist auf allen 4 Seiten mit einem Rammschutz vor Beschädigungen durch die Wagen geschützt.

Damit zu 100 % ein perfektes Kühlergebnis garantiert werden kann, wurde der Durchfahrkühlschrank bei Umgebungstemperaturen von bis zu + 43 °C getestet. Die Isolation ist aus 80 mm starkem, umweltfreundlichem Polyurethan hergestellt, die der aktuellen Umweltschutzgesetzgebung entsprechen. Die benutzerfreundliche digitale Steuerung lässt die Kühlschranks-Komponenten optimal zusammenarbeiten. Mit einer Standard 230 V Steckdose und der automatischen Abtauung mit Tauwasserverdunstung ohne Ablauf, ist das Gerät äusserst einfach in der Inbetriebnahme und bedienerfreundlich während dem Betrieb. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Kühlschranks ist ebenfalls gesorgt. Er ist innen und aussen aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht allen CE- und Hygienevorschriften der EU.

Bitte beachten: Hordenwagen/Trolleys sind nicht im Lieferumfang enthalten.

- umweltfreundliches Kältemittel R290 (Propan)
- geeignet für Trolleys GN 1/1, GN 2/1 und BN 600 x 400
- einfach austauschbare Umluft-Monoblock-Kühlaggregate (2 Stk.)
- Innenbeleuchtung
- Türschloss
- automatisch schliessende Türen mit einfach austauschbaren Magnetdichtungen
- nicht isolierter Edelstahlboden aus AISI 304
- Lieferung in Karton verpackt auf Palett

## Produktinformationen

### Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| <b>Gerätelinie:</b>                     | ROLL-THROUGH GREEN                                     |
| <b>Kältemittel:</b>                     | R290   |
| <b>Elektroanschluss:</b>                | 230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter |
| <b>Kühlung:</b>                         | Umluft   |
| <b>Temperaturbereich °C:</b>            | +2/+10   |
| <b>Thermostat:</b>                      | digital  |
| <b>Norm Innenausbau:</b>                | für Trolleys GN 2/1, GN 1/1 oder BN 600x400            |
| <b>Nutzhalt Liter:</b>                  | 2700   |
| <b>Abtauung:</b>                        | automatisch mit Tauwasserverdunstung                   |
| <b>Anschlussleistung:</b>               | 2 x 713 W  |
| <b>geprüfte Umgebungstemperatur °C:</b> | + 1 bis + 43   |
| <b>Kälteleistung:</b>                   | 740 W  |
| <b>Isolierung mm:</b>                   | 80   |
| <b>Material aussen:</b>                 | Edelstahl AISI 304                                     |
| <b>Material innen:</b>                  | Edelstahl AISI 304                                     |
| <b>Türe:</b>                            | Edelstahl  |
| <b>Türanschlag:</b>                     | rechts / links   |
| <b>Türdichtung:</b>                     | magnetisch   |
| <b>im Lieferumfang enthalten:</b>       | 4-seitiger Rammschutz                                  |
| <b>Breite mm:</b>                       | 1760   |
| <b>Tiefe mm:</b>                        | 1081   |
| <b>Höhe mm:</b>                         | 2200   |

|             |     |
|-------------|-----|
| Gewicht kg: | 292 |
|-------------|-----|