

Übersicht

Vakuummaschine VAC-STAR S-225 DK, Doppelkammermaschine fahrbar, Schweissbalken 4×470 mm

VAC-STAR

Produktnummer: S-225-DK-PX-63

Optionen



Beschreibung

Die **VAC-STAR S-225 DK** ist eine fahrbare **Doppelkammermaschine «Twin»**: zwei Kammern nebeneinander mit je zwei 470-mm-Schweissbalken. Während die eine Kammer evakuiert, beladen Sie die andere – bis zu 30 % schneller als klassische Doppelkammermaschinen mit Schwingdeckel.

Drei Steuerungen stehen zur Wahl. **SX**: sensorgesteuertes Vakuum – Sie geben den Vakuumwert in Prozent und die Schweisszeit vor, der Beutel wird verschweisst, sobald der Wert erreicht ist; mit automatischer Siedepunkterkennung, Softbelüftung, Selbstjustierung, Serviceanzeige und Doppelnachtschweissung mit Trennung (Beutelüberstand abreissbar). **GX**: wie SX, zusätzlich mit **Schutzgasausrüstung MAP** für druckempfindliche Produkte und lange Haltbarkeit. **PX**: die Programmversion mit 17 vorgegebenen und 65 frei belegbaren Programmen, serienmässig mit Begasung und GreenVAC-Anschluss – minimale Einarbeitung bei wechselndem Personal.

Pumpen: 40 m³/h, 400 V (Serie); 63/70 m³/h Busch/Becker, 400 V (+ CHF 510.–). Die Variante wählen Sie oben; Aufpreise sind im Variantenpreis enthalten.

Grundausrüstung: transparenter PMMA-Deckel mit Arretierung, Einlageplatten aus lebensmittelechtem PE500, Schrägeinsatz für Flüssigkeiten, Gehäuse aus Edelstahl, vier Lenkrollen (zwei mit Bremse). **Masse und Anschluss**: aussen 1180×660×1030 mm (L × B × H), 220 kg, 1.6 kW.

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummaschinen seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)
- [Prospekt Vakuum und Sous-vide \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Doppelkammer-Maschine fahrbar
Kammergrösse BxTxH mm:	2× 510×480×205
Schweissnaht:	4×470 mm
Vakuumleistung m3/h:	40
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	1.6 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	1180
Tiefe mm:	660
Höhe mm:	1030
Gewicht kg:	220