

Übersicht

Frischwaretheke SALINA PLUS V, 200 breit

Tecnodom

Produktnummer: SP200VCGROSSO



Optionen

Farbe

Blau

Gelb

Grün

Orange

Rot


Schwarz

Weiss

Kühlung

mit Aggregat

zentralgekühlt (ZK*)



Beschreibung

Bestens geeignet für mittelgrosse Verkaufsflächen ist die Frischwaretheke SALINA PLUS V des Herstellers Tecnodom. Der Aufbau besteht kundenseitig aus einem gebogenen, gehärteten und kippbaren Glas. Darauf ist ein Deckblech aus eloxiertem Aluminium montiert. Bedienseitig verfügt diese Frischwaretheke gekühlte Vorratsbereiche mit Pendeltüren. So lässt sich die Auslagefläche sofort wieder auffüllen ohne unnötige Wege zum entfernten Lagerraum.

Die Frischwaretheke SALINA PLUS vereint italienische Technologie, Design und Produktion mit geringem Energieverbrauch und minimierter Umweltbelastung.

Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Weiße, atoxisch vorlackierte Stahlblechaulage (für Lebensmittel geeignet)
- Elektronisches Bedienfeld
- Bedienseitig gekühlter Vorratsbereich mit Pendeltüren
- LED Deckenleuchte
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Anzeigefläche aus ungiftigen, weiß lackierten, lebensmittelgeeigneten Stahlblechen
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauung durch Zyklusstopp

Verfügbare Optionen

- Temperaturneutrale Elemente z.B. zur Platzierung einer Kasse oder Waage
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Türen Vorratsraum:	2
Auslagefläche m2:	1.45
Bedienseite:	standard: offen, optional: Schiebetüren
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	SALINA PLUS
Kundenseite:	gebogenes Glas, geschlossen, nach unten klappbar
Tiefe der Auslagefläche mm:	760
Volumen Vorratsraum Liter:	365
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
Temperaturbereich °C:	+3/+5
Anschlussleistung:	mit Aggregat: 831 W / 3.35 A, ohne Aggregat: 125 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert, gehärtetes Glas
Material innen:	Stahlblech ungiftig pulverbeschichtet
Breite mm:	2000
Tiefe mm:	1140
Höhe mm:	1300
Gewicht kg:	210 brutto