

Übersicht

Huckepack-Tiefkühlaggregat RIVACOLD BEST EASY W25, bis 5.5 m3, 230 V, steckerfertig

Rivacold

Produktnummer: BYWS251LA20P11



Beschreibung

RIVACOLD BEST EASY – das preisgünstige steckerfertige Huckepack-Tiefkühlaggregat für Kühlzellen in Gastronomie, Handel und Gewerbe.

Gleiche Baugrösse und Kälteleistung wie die Serie BEST, reduziert auf das Wesentliche: hermetischer Hubkolbenverdichter, luftgekühlter Verflüssiger, Kältemittel R290 (max. 150 g pro Kältekreislauf), Wandmontage auf dem Zellenpaneel.

Auslegung: Kälteleistung 925 W bei -20 °C Raumtemperatur und +32 °C Umgebung, Baugrösse W25, Anschluss 230 V / 1~, Netzkabel 2,5 m mit Stecker (Absicherung bauseits). Stopferpaneel-Kit passend zur Isolierstärke der Zelle auf Anfrage.

Ausstattung:

- Elektronische Steuerung COPELAND mit Temperaturanzeige
- Türkontaktschalter mit 2,5 m Kabel
- Verbindungskabel 5 m für Zellenlicht mit Beleuchtung
- Anschlusskabel 2,5 m zur Türrahmenheizung
- BMS-/Modbus-Anschlusskabel 5 m
- Hochdruckpressostat und Hochdrucktransmitter

Optionen (auf Anfrage): Stopferpaneele für Iso 80–200 mm, KTL-Beschichtung von Verdampfer und Verflüssiger (empfohlen bei aggressiver Umgebung sowie bei unverpackten Lebensmitteln, Wild-, Konfiskat- oder Leichenkühlung), Verlängerungskabel-Kit 5/10 m, Master/Slave-Kit.

Rivacold BEST EASY – solide Kältetechnik zum Einstiegspreis.

Produktinformationen

Technische Daten

Bauart:	Huckepack-Aggregat
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Kälteleistung:	925 W
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert