


Übersicht

Getränkekühltisch AT, 3 Türen, H 480 × T 680 mm, ohne I-Fach

Studio 54

Produktnummer: 66268582

Optionen



Beschreibung

Der **Getränkekühltisch AT mit 3 Türen** von Studio 54 kühlt Flaschen und Dosen auf +4/+8 °C – der Unterbau für Bar, Buffet und Ausschank. Niedrige Korpushöhe 480 mm (515 mm mit Sockel) für den Einbau unter Theken und Arbeitsplatten, Tiefe 680 mm, Tür raster 580 mm. Das Möbel ist für den **Anschluss an Zentralkälte ohne Installationsfach** (ohne Aggregat, Regler und Schalter – die Steuerung übernimmt Ihre Anlage; Kältemittel R134a). Aussenmasse B 1740 × T 680 × H 515 mm, Nutzinhalt 189 l. Pro Tür ist ein gelochtes Zwischenbord mit kippsicheren U-Schienen enthalten (Tragkraft 20 kg).

Die **AT-Serie** ist auf den Getränkebetrieb ausgelegt: Front aus **Edelstahl AISI 304**, Korpus innen und aussen aus AISI 430, Tür rahmenprofil gegen Kältebrücken, werkzeuglos wechselbare Magnetdichtungen und ein spülmaschinenfester Gewebefilter vor dem Kondensator. Der beschichtete Verdampfer mit Umluft verteilt die Kälte gleichmässig, die Abtauung läuft automatisch. Die Isolation von 45 mm hält die Temperatur auch bei Klimaklasse 4 (30 °C / 55 % r. F.). Die Türöffnungsseite ist kostenlos wählbar, der 35-mm-Sockel auf Wunsch nach Mass.

Masse und Anschluss: B 1740 × T 680 × H 515 mm · Gewicht 74 kg (brutto 100 kg) · Steuerspannung 230 V / 50 Hz, benötigte Kälteleistung 350 W bei ?10 °C, bauseitiger Tauwasserablauf erforderlich (alternativ Tauwasserverdunstung als Zubehör) · Auf Wunsch mit **CO?-Verdampfer** für CO?-Kälteanlagen (Aufpreis als Zubehör) · Türöffnung 479 × 379 mm.

Kein Möbel von der Stange – Sie stellen es zusammen: **Ladenmodule** statt Türen (2/5–3/5, 1/3–2/3, 1/2–1/2, 1/3–1/3–1/3 oder 3/5), auf Wunsch mit Übervollauszügen und Flaschentrennstäben; Glasschubladen und Türdekorrahmen, **Glastür** mit LED-Beleuchtung für die Bar-Atmosphäre, Flaschenkühlwanne Mod 4/6/8 als Beistell- oder Einbauwanne, Rotweinfach und Neutrallade über dem Aggregatfach, **Arbeitsplatte** glatt oder mit Aufkantung, Sockel 45–100 mm, verstellbare Edelstahlfüsse oder Rollen, Schlösser, Rahmenheizung für warme Räume, zusätzliche Zwischenborde und U-Schienen – die passenden Optionen finden Sie unten als Zubehör und legen sie mit in den Warenkorb. Die Seite des Aggregat- bzw. Installationsfachs wählen Sie als Variante (rechts oder links), den Türanschlag geben Sie uns bei der Bestellung an. Auf Anfrage: Tür raster 500 mm, farbige oder dekorbeschichtete Fronten (Holz, Glas), Sondermasse und komplette Barthecken nach Ihrer Zeichnung.

chrombox plant und liefert komplette Bar- und Buffetzeilen aus Getränkekühltischen, Fasskühlern, Cocktail-Stationen und neutralen Modulen von Studio 54. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot mit Beratung, Lieferung, Montage und eigenem Technikerservice in der ganzen Schweiz zusammen.

Dokumente

- [Broschüre Profidesign \(PDF\)](#)
- [Prospekt AT-Serie chrombox \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung Getränkepult AT \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	3
Gerätetyp:	Getränke
Gewicht kg brutto/netto:	100 / 74
Kältemittel:	R134a
Tauwasserverdunstung:	nein, Ablauf am Boden
Tischblatt:	ohne
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, ohne I-Fach
Temperaturbereich °C:	+4/+8
Thermostat:	nicht vorhanden
Abtauung:	elektronisch
Anschlussleistung:	0.06 kW
Kälteleistung:	350 W
Isolierung mm:	45
Material aussen:	Edelstahl AISI 304 (Front), AISI 430 (Korpus)
Material innen:	Edelstahl AISI 430
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	pro Tür 1 gelochtes Zwischenbord mit kippsicheren U-Schienen
Breite mm:	1740
Tiefe mm:	680

Höhe mm:	515
Füsse:	35 mm Edelstahlsockel (Gesamthöhe 515 mm)