Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Frischwarentheke SALINA PLUS SELF, 200 breit

Tecnodom

Produktnummer: SP200SELFCGARANC

Optionen



Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Die Frischwarentheke SALINA PLUS SELF des Herstellers Tecnodom ist für die Selbstbedienung von verpackten Produkten ausgelegt. Bedienseitig verfügt diese Frischwarentheke gekühlte Vorratsbereiche mit Pendeltüren. So lässt sich die Auslagefläche sofort wieder auffüllen ohne unnötige Wege zum entfernten Lagerraum.
Die Frischwarentheke SALINA PLUS SELF vereint italienische Technologie, Design und Produktion mit geringem Energieverbrauch und minimierter Umweltbelastung.

Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Weiße, atoxisch vorlackierte Stahlblechauslage (für Lebensmittel geeignet)
- Elektronisches Bedienfeld
- Bedienseitig gekühlter Vorratsbereich mit Pendeltüren
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Anzeigefläche aus ungiftigen, weiß lackierten, lebensmittelgeeigneten Stahlblechen
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauung durch Zyklusstopp

Verfügbare Optionen

- Temperaturneutrale Elemente z.B. zur Platzierung einer Kasse oder Waage
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie
- Räder-Kit (2 Stk. mit Bremsen und 2 Stk. ohne Bremsen)

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Türen Vorratsraum:	2
Auslagefläche m2:	1.45
Gerätetyp:	SALINA PLUS SELF
Tiefe der Auslagefläche mm:	760
Volumen Vorratsraum Liter:	365
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
Temperaturbereich °C:	+3/+5
Anschlussleistung:	mit Aggregat: 831 W / 3.35 A, ohne Aggregat: 125 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert, gehärtetes Glas
Material innen:	Stahlblech ungiftig pulverbeschichtet
Breite mm:	2000
Tiefe mm:	1140
Höhe mm:	920
Füsse:	4
Gewicht kg:	210 brutto