


Übersicht

Einbau-Kühlbuffet SOUL SERVICE PLUS LIME, 3 x GN 1/1

Afinox

Produktnummer: 7DRLI3FIS0A01



Beschreibung

Das Einbau-Kühlbuffet der neuen Linie SERVICE vom Hersteller Afinox lässt sich kompromisslos in Buffetzeilen integrieren. Es eignet sich hervorragend für die bediente Essenausgabe. Damit die Hygienevorschriften eingehalten werden, ist das Kühlbuffet mit einem Hustenschutz versehen. Durch die statische Kühlung eignet sich dieses Buffet hervorragend für die Präsentation von Speisen auf Tellern oder Platten, die vor dem Austrocknen geschützt werden müssen. Die Kühleinheit sorgt für ein perfektes Kühlergebnis bei Umgebungstemperaturen von bis zu + 45 °C. Die benutzerfreundliche digitale Steuerung vereinfacht das Ablesen und Einstellen der Temperaturen.

Damit keine unvorhergesehenen Kosten anfallen und kein Fachpersonal für die Inbetriebnahme benötigt wird, kann das Kühlbuffet über eine Standard 230 V Steckdose betrieben werden und das Kondensatorwasser verdunstet automatisch ohne Ablauf. Für die einfache Reinigung und Langlebigkeit des Kühlbuffets ist ebenfalls gesorgt. Das Kühlbecken ist aus einfach zu reinigendem Chromstahl AISI 304 angefertigt und entspricht allen CE- und Hygienevorschriften der EU. Seitliche Glaswände gegen Aufpreis erhältlich.

Dieses Kühlbuffet ist für die vorübergehende Präsentation der Speisen von einer Dauer von max. 4 Std. gedacht. Um die Lebensmittelsicherheit zu gewährleisten, sind Speisen für eine längere Kühlung, in Kühlraum oder Kühlschrank zu lagern.

Modell SSE-LIME PLUS 3, Afinox-Artikel 7DRLI3FIS0A01, 3 x GN 1/1.

Dokumente

- [Prospekt Afinox Service Plus mit Massen und Varianten \(PDF, DE/FR\)](#)
- [Gesamtprospekt Afinox Drop-in und Buffet \(PDF, DE/FR\)](#)
- [Zusammenstellung GN-Behälter aus Chromstahl \(PDF, DE/FR\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Beleuchtung:	LED
Bemerkungen:	Aussparung für Bedienfeld B 366 x H 90 mm
Gerätelinie:	SOUL SERVICE LIME, SOUL SERVICE PLUS LIME
Gerätetyp:	Einbaugerät
Geräusch-Emission db:	50 (auf 5m)
Gewicht kg brutto/netto:	88 / 73
Hustenschutz:	Ja
Kapazität:	3 x GN 1/1 (max. H 30 mm)
Kältemittel:	R404A/R290
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	statisch
Temperaturbereich °C:	+4/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	manuell
Anschlussleistung:	229 W / 4.82 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	Edelstahl
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Breite mm:	1169
Tiefe mm:	650
Höhe mm:	820