Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Einbau-Kühlplatte SOUL PLUS LIME, 5 x GN 1/1, ohne Aggregat

Afinox

Produktnummer: 7DRLI5FR00A01



Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Die **Einbau-Kühlplatte SOUL PLUS LIME 5** von Afinox ist ein Drop-in-Modul für **5 x GN 1/1**, das Sie in eine bestehende oder neu geplante Buffetzeile, Theke oder Selbstbedienungsinsel einbauen. Die **gekühlte Platte** (+4/+8 °C) ist die richtige Wahl für angerichtete Teller, Dessertportionen und Gemüse, die direkt auf der Kühlfläche präsentiert werden.

Diese Ausführung **R** wird **ohne Aggregat** geliefert und an eine separate Kondensationseinheit angeschlossen (max. 10 m Distanz). Die passende Einheit und das Ventil finden Sie im Zubehör; so bleibt die Abwärme aus dem Gastraum und mehrere Module lassen sich zentral kühlen.

Passend dazu gibt es im Zubehör Aufsätze mit LED-Beleuchtung, Untergestelle auf Rollen, Tellerspender und fertige **GN-Behälter-Sets** in Chromstahl. Die Drop-ins sind für die vorübergehende Präsentation der Speisen (max. 4 Stunden) ausgelegt; für die längere Lagerung gehören die Lebensmittel in den Kühlraum oder Kühlschrank.

Typischer Einsatz: angerichtete Teller, Desserts und Salate in Hotellerie, Gastronomie, Mensen und Verkaufsläden. Zubehör und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Modell LIME PLUS 5 R, Afinox-Artikel 7DRLI5FR00A01, 5 x GN 1/1.

Dokumente

- Prospekt Afinox Soul Plus mit Massen und Varianten (PDF, DE/FR)
- Gesamtprospekt Afinox Drop-in und Buffet (PDF, DE/FR)
- Zusammenstellung GN-Behälter aus Chromstahl (PDF, DE/FR)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	SOUL PLUS LIME
Gerätetyp:	Einbaugerät
Kapazität:	5 x GN 1/1
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	ohne Aggregat (Remote), statisch
Temperaturbereich °C:	+4/+8
Breite mm:	1819
Tiefe mm:	650
Höhe mm:	100