


## Übersicht

# Geschirr- und Gerätespülmaschine U 630-1 / U 630-1E\*

Produktnummer: 2701001M



## Beschreibung

\* E = Enthärter / Wasserenthärter

Das Basismodell U 630-1 bietet sauberes Spülen zu kleinem Preis bei sparsamem Verbrauch.



**bluebee** der solide Standard - langlebig - benutzerfreundlich - zuverlässig - Top Preis-/Leistungsverhältnis

Die sehr geringe Spüldauer ermöglicht Ihnen, selbst an Tagen mit Hochbetrieb, stets ausreichend saubere Teller für Ihre Gäste zur Verfügung zu haben.

Die Bedienung der Maschine erfolgt über Folientastatur. Die Handhabung ist einfach und benutzerfreundlich. Der Tankinnenraum und die Korbschienen sind tiefgezogen, um die Bildung von Schmutzecken zu vermeiden. Die Decke ist gewölbt, damit nach dem Spülvorgang kein Wasser von oben auf das saubere Spülgut tropfen kann. Das zweigeteilte flächendeckende Tanksieb ist einfach zu entnehmen und zu reinigen.

Eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler ermöglichen glasklares Spülen bei minimalem Einsatz von Spülmittel. Für ein perfektes Spülergebnis ist die Wasserqualität entscheidend. Wir empfehlen, die Geschirrspülmaschine mit einer Wasserenthärtung zu betreiben.

Weitere Vorzüge:

- elektronische Bedienung und Steuerung
- bis zu 4 Spülprogramme, 70 - 180 Sekunden
- neu auch mit Abpump-Programm und mit Grundreinigungsprogramm für Spülgut mit starken Belägen
- integrierte Selbstdiagnose
- Pumpenansaugsieb
- getrennte Wasch- und Klarspülarms aus CrNiStahl und Kunststoff
- eingebaute Dosiergeräte für Reiniger und Klarspüler
- QUICKSTART-Funktion aktivierbar, Thermostopp-Funktion, Energiesparfunktion aktivierbar
- Öko-Klarspülsystem
- eingebaute Ablaufpumpe

Der Hersteller Ackermann verfügt über mehr als 40 Jahre Erfahrung in der Herstellung von Spülmaschinen für die Gastronomie. Mit ständiger Forschung und Entwicklung entwickelt der deutsche Hersteller Geräte mit innovativster Technik und höchster Qualität. Die Firma Ackermann legt grossen Wert auf Wirtschaftlichkeit bei bestmöglicher Umweltschonung.

## Option

Die Geschirrspülmaschinen U 530-1 und U 530-1E sind optional mit Stromanschluss 230 V / 50 Hz erhältlich. Der Anschlusswert liegt dann bei 3.45 kW.

In der Ausführung U 530-1E haben Sie den zusätzlichen Komfort der integrierten, permanenten Wasserenthärtung. Ebenfalls eingebaut ist beim U 530-1E ein netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe. Sie ermöglicht ein gleichbleibendes Reinigungsergebnis unabhängig von Wasserdruckschwankungen.

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                                       |                                               |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ablaufpumpe:                          | serienmässig eingebaut                        |
| Abwasseranschluss Ø mm:               | 25                                            |
| Anzahl Programme:                     | 4                                             |
| Boilertemperatur °C:                  | 80-85                                         |
| Einfahrtiefe mm:                      | 405                                           |
| Gerätetyp:                            | bluebee                                       |
| Korbmass mm:                          | 500 x 500, 600 x 500                          |
| Kurzprogramm:                         | ja                                            |
| Material Flächensiebe:                | Edelstahl                                     |
| Material Spülarme:                    | CrNi-Stahl und Kunststoff                     |
| Optional gegen Aufpreis:              | Leerstandsanzeige von Reiniger und Klarspüler |
| Programmdauer:                        | 70 / 120 / 180 / 600 Sek.                     |
| Tanktemperatur °C:                    | 60-65                                         |
| Tankvolumen Liter:                    | 23                                            |
| Theoretische Stundenleistung:         | 48 Körbe                                      |
| Tiefe bei geöffneter Türe mm:         | 1135                                          |
| Wasseranschluss :                     | 3/4 "                                         |
| Wasserverbrauch je Spülgang Liter:    | U 630-1: 2.4 (druckabhängig) / U 630-1E: 2.4  |
| eingebauter Enthärter:                | U 630-1: nein / U 630-1E: ja                  |
| erforderlicher Wasserfliessdruck bar: | U 630-1: 2-5 / U630-1E: 1-5                   |
| max. Zulaufwassertemperatur °C:       | U 630-1: 10-55 / U 630-1E: 10-30              |
| Elektroanschluss:                     | 400V / 50Hz / 3N                              |

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>Anschlussleistung:</b>         | 9.8 kW                                    |
| <b>Material aussen:</b>           | Edelstahl                                 |
| <b>Material innen:</b>            | Edelstahl                                 |
| <b>im Lieferumfang enthalten:</b> | Besteckeinsatz, Tellerkorb, Universalkorb |
| <b>Breite mm:</b>                 | 575                                       |
| <b>Tiefe mm:</b>                  | 700                                       |
| <b>Höhe mm:</b>                   | 850-870                                   |
| <b>Gewicht kg:</b>                | 65 / 70                                   |