Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Kühlunterbau GN Premium, 3 Türen, H 760 mm, steckerfertig

Studio 54

Produktnummer: 66405516





Optionen

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Der **Kühlunterbau GN Premium mit 3 Türen** von Studio 54 ist ein Kühltisch für Gastronorm 1/1, **steckerfertig** mit eingebautem Aggregat (R290) und automatischer Tauwasserverdunstung. Temperaturbereich ?2/+8 °C, Korpushöhe 760 mm, Aussenmasse B 1790 × T 660 × H 760 mm, Nutzinhalt 306 l. Pro Tür ist ein Rost GN 1/1 (530 × 325 mm) mit kippsicheren U-Schienen enthalten.

Die **Premium-Serie** ist vollständig aus **Edelstahl AISI 304 (1.4301)** gefertigt, vorne und an beiden Seiten als Sichtseite. Der Formrohrrahmen macht das Möbel robust und sockelfähig, der glatte Boden erlaubt eine Sockelinstallation. Der **Verdampfer aus korrosionsgeschütztem Edelstahl** ist bei der Pluskühlung Standard – wichtig, weil Lebensmittel Säuren abgeben, die einen gewöhnlichen Verdampfer mit der Zeit undicht werden lassen. Türrahmenprofil gegen Kältebrücken, hygienischer Innenboden mit abgerundeten Ecken (H1), werkzeuglos wechselbare Magnetdichtungen, verschweisste Griffleisten und ein spülmaschinenfester Gewebefilter vor dem Kondensator gehören zur Serie. Die 60 mm starke Isolation hält die Kälte im Möbel, Klimaklasse 4 (30 °C / 55 % r. F.).

Masse und Anschluss: B 1790 × T 660 × H 760 mm · Gewicht 130 kg (brutto 150 kg) · 230 V / 50 Hz, Anschlusskabel 3 m mit Schukostecker, Leistungsaufnahme 337 W, Energieverbrauch 584 kWh/Jahr (Klasse A) · Türöffnung 353 × 631 mm.

Kein Möbel von der Stange – Sie stellen es zusammen: Schubladen statt Türen (1/2–1/2, 1/3–2/3 oder 1/3–1/3–1/3), auf Wunsch mit **Vollauszügen für 120 kg** und Soft-Close, **Arbeitsplatte** glatt oder mit Aufkantung, Sockel (30–150 mm), verstellbare Edelstahlfüsse oder Rollen, Schlösser, Rahmenheizung für warme Räume, zusätzliche Roste und U-Schienen, Aggregatfach SMART mit nur 250 mm Breite – die passenden Optionen finden Sie unten als Zubehör und legen sie einfach mit in den Warenkorb. Die Seite des Aggregat- bzw. Installationsfachs wählen Sie als Variante (rechts oder links); den Türanschlag geben Sie uns bei der Bestellung an. Auf Anfrage: Hygieneausführung H2/H3 mit gerundeten Innenkanten, Sondertiefe 560 mm, farbige Fronten sowie Sonderbauten nach Ihrer Zeichnung.

chrombox plant und liefert komplette Küchen- und Barzeilen aus GN-Premium-Kühlmöbeln, neutralen Modulen und Sonderanfertigungen. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot mit Beratung, Lieferung, Montage und eigenem Technikerservice in der ganzen Schweiz zusammen.

Dokumente

- Broschüre Profidesign / GN Premium (PDF)
- Prospekt GN Premium chrombox (PDF)

chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	3
Gerätetyp:	GN PREMIUM
Gewicht kg brutto/netto:	150 / 130
Kältemittel:	R290
Tauwasserverdunstung:	ja
Tischblatt:	ohne
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	-2/+8
Thermostat:	digital
Norm Innenausbau:	Gastronorm 1/1 B 530 x T 325 mm
Abtauung:	automatisch durch Heissgas
Anschlussleistung:	0.34 kW
Isolierung mm:	60
Material aussen:	Edelstahl AISI 304
Material innen:	Edelstahl AISI 304 mit abgerundeten Ecken
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	3 Paar Edelstahlschienen / 3 Roste
Breite mm:	1790
Tiefe mm:	660

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Höhe mm:	760