Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Übersicht

Berner BIH4KTD20 – Standherd Induktion System 70 mit 4 Kochstellen und Verbindungssystem, 700 × 700 mm, 20 kW

Berner

Produktnummer: BIH4KTD20



chrombox
KÜHLEN - KOCHEN - SPÜLEN

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Beschreibung

Artikel BIH4KTD20 – Standherd Induktion System 70 mit 4 Kochstellen und Verbindungssystem.

Ausführung

Chromnickelstahl 18/10 (DIN 1.4301). Gehäuse, Abdeckung und Unterbau sind mehrteilig gefertigt, Oberteil und Frontblende abnehmbar. Die Abdeckung hat das seitliche Verbindungssystem: Mehrere Geräte des Systems 70 lassen sich fest und mit einer hygienischen Haarfuge verbinden – das ist flexibler als ein starrer Herdblock. Auf Wunsch ohne Mehrpreis mit seitlich abgekanteter Abdeckung (Option ASA) als Einzelstandgerät. Gerundete Kanten und glatte Flächen erleichtern die Reinigung. Das Oberteil ist fest mit dem Unterbau verbunden und steht auf vier rutschfesten, höhenverstellbaren Füssen (150–200 mm).

Technik

Induktion: Die Wärme entsteht direkt im Topfboden, das Ceranglas bleibt kalt und wird nur über den Topf warm. Das bringt kurze Ankochzeiten, eine spürbar kühlere Küche und einen Posten, der sich verzögerungsfrei regeln lässt. Steht kein Topf auf, schaltet das Feld ab. Die Leistung wird über die Stufen 1 bis 9 gewählt und in der Anzeige dargestellt. Serienmässig mit Pan Quality Control: Die Elektronik bewertet nach dem Aufsetzen die Qualität des Kochgeschirrs und zeigt sie an. Die Generatoren werden über integrierte Lüfter gekühlt; die Fettfilter im Unterbau gehören einmal wöchentlich in die Spülmaschine.

Technische Daten

- **Aussenmasse Korpus (B × T × H):** 700 x 700 x 700 (Höhe für Sockelaufstellung)
- **Gesamthöhe mit verstellbaren Füssen:** 850 - 900 mm
- **Ceranglas:** 650x605x6 mm (BxTxStärke)
- **Spulenanzahl:** 4
- **Spulengrösse:** 4 x rund 260 Punktstar a 5 kW
- **Spannung:** 400 V
- **Anschlussleistung:** 20,0 kW

Berner fertigt auf Bestellung, die Lieferzeit beträgt in der Regel 4–5 Wochen. Unterbauten, Optionen und Zubehör zu diesem Gerät führen wir ebenfalls. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

Downloads

- Ausschreibungstext (LV, PDF)
- CE-Konformitätserklärung (PDF)
- Bedienungsanleitung (PDF)

Planung und Einbau

- Massblatt / Geräteansicht
- Massblatt / Geräteansicht – BIH4KTD 14 20 F14 BIPDS 702 16

Schaltpläne

- Schaltplan – BI4 20kW BIPDS
- Schaltplan – BIH4 20kW BIPDS 1 3 EWHF
- Schaltplan – BIH4 20kW BIPDS LP4
- Schaltplan – BIH4 20kW BIPDS LP4 1

Adresse:
Ruessenstrasse 11
6340 Baar
Schweiz

Kontakt:
Telefon: +41 41 241 11 01
E-Mail: info@chrombox.ch

Rechtliches:
Gerichtstand Zug
UID CHE-326.367.449 MWST

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätelinie:	System 70 Standgeräte
Gerätetyp:	Standgerät
Material:	CNS 18/10
Wärmequelle:	Induktion
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	20 kW
Breite mm:	700
Tiefe mm:	700
Höhe mm:	700