

Übersicht

Industrie-Vakuummaschine VAC-STAR IV 30/30 FB, Doppelkammer, Schweissbalken 4×810 mm

VAC-STAR

Produktnummer: VS-IV30-30-FB



Beschreibung

Die **VAC-STAR IV 30/30 FB** ist die grosse Doppelkammer mit 4 × 810 mm Balken und 160-m³/h-Pumpe. Die Industriemodelle vom Typ IV sind solide, einfach aufgebaute Kammermaschinen mit massivem Deckel – robuste Konstruktion, lange Lebensdauer, geringe Unterhaltskosten.

Basisausstattung: **Edelstahlkonstruktion**, Doppelnahtsiegelung, keine Bodenmulde (reinigungs- und wartungsfreundlich), sensorgesteuerte Digitalsteuerung mit 10 speicherbaren Programmen, Anzeige der einzelnen Programmschritte, zwei Siegelzeiten.

Optionen auf Anfrage: Pumpe 250 oder 302 m³/h Busch, pneumatische Deckelbewegung (Druckluft), Softbelüftung, Trennschweissung, Begasung (MAP). Auf Wunsch passt VAC-STAR die Maschine an Ihre Produkte an – zusätzliche Schweissleisten, verbreiterte Kammer, andere Balkenanordnung.

Technik: Doppelkammer, Schweissbalken 4×810 mm, nutzbare Distanz 870 / 810 mm, Kammer 2× 1030×990×200 mm, Pumpe 160 m³/h Busch, aussen 1980×1165×1150 mm (L × B × H), 720 kg, 5.0 kW an 400 V.

Einsatzbereich: Fleischverarbeitung, Käsereien, Fischereien, Convenience-Produktion und Industrie – überall, wo im Schichtbetrieb verpackt wird. Lieferzeit und Aufstellung klären wir mit Ihnen im Projekt.

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummaschinen seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Standgerät
Kammergrösse BxTxH mm:	2× 1030×990×200
Schweissnaht:	4×810 mm
Vakuumleistung m3/h:	160
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	5.0 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	1980
Tiefe mm:	1165
Höhe mm:	1150
Gewicht kg:	720