

Übersicht

Gastro-Kühlschrank Afinox Compatto 400 TN S, schmal 58 cm, 288 Liter EN 600x400, 3 Gitter

Afinox

Produktnummer: 7C040INC2A001



Beschreibung

Der **Afinox Compatto 400 TN S** ist ein besonders **schmäler und kompakter Gastro-Kühlschrank**: Mit nur **58 cm Breite** und 76 cm Tiefe passt er dort hin, wo kein grosser Schrank mehr Platz findet – und bietet trotzdem **288 Liter Nutzinhalt** im Format Euronorm 600 x 400. Der Temperaturbereich liegt bei **-2 bis +7 °C**. Genau nach diesem schmalen Schrank fragen uns Kundinnen und Kunden immer wieder.

Ab Werk ist der Schrank mit **3 kunststoffbeschichteten Gittern EN 600 x 400** ausgestattet – die universelle Ausführung für Gemüse, Molkereiprodukte, Desserts, Mise en place und Getränke. Bis zu **8 Ebenen** im Abstand von 150 mm sind möglich; zusätzliche Gitter, Edelstahlroste oder Behälter liefern wir Ihnen gerne mit. Ideal als Zusatzkühlschrank in der kleinen Küche, im Office, in der Bar oder im Hofladen, wo ein GN-2/1-Schrank schlicht keinen Platz hat.

Gehäuse, Tür und Innenraum sind aus **Edelstahl AISI 304** (Rückwand, Boden und Decke aussen aus verzinktem Stahl), die Isolierung ist **60 mm** stark. Der Schrank arbeitet mit **statischer Kühlung** und taut automatisch durch Kompressorstillstand ab. Als Kältemittel dient das natürliche **R290** (GWP 3). Die **digitale Steuerung** zeigt die Temperatur gut sichtbar an; der Schrank ist für **Klimaklasse 5 (+40 °C Umgebungstemperatur, 40 % Luftfeuchtigkeit)** ausgelegt und damit auch für warme Küchen geeignet. Die Tür ist rechts angeschlagen und lässt sich auf links umbauen.

Aussenmasse (B x T x H): 580 x 763 x 1950 mm · **Nutzinhalt** 288 Liter · **Anschluss** 230 V / 50 Hz / 1N · **Leistungsaufnahme** 247 W (5.03 A) · **Kälteleistung** 522 W · **Energieklasse D**, 777 kWh/Jahr.

Als Optionen erhältlich: **LED-Innenbeleuchtung**, ein **Rollen-Set** (4 Lenkrollen, 2 mit Bremse) sowie zusätzliche Gitter, Edelstahlroste, Fisch- und Pizzabehälter. Zubehör und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen, liefern in der ganzen Schweiz und betreuen den Schrank mit unserem eigenen Technikerservice.

Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Energieetikette \(PDF\)](#)
- [Prospekt Compatto 400 \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Energieklasse:	D
Gerätetyp:	Standgerät
Gewicht kg brutto/netto:	118 / 108
Klimatische Klasse:	5 (+40 °C UT und 40 % RF)
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	statisch
Temperaturbereich °C:	-2/+7
Thermostat:	digital
Norm Innenausbau:	Euronorm EN 600 x 400 mm
Nutzhalt Liter:	288
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstillstand
Anschlussleistung:	247 W / 5.03 A
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 40 (bei 40% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	522 W
Isolierung mm:	60
Material aussen:	Edelstahl AISI 304, Rückwand, Boden und Decke aussen aus verzinktem Stahl
Material innen:	Edelstahl AISI 304
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts (auf links umbaubar)
im Lieferumfang enthalten:	3 Kunststoffgitter EN 600 x 400
Breite mm:	580

Tiefe mm:	763
Höhe mm:	1950