

## Übersicht

# Huckepack-Tiefkühlaggregat RIVACOLD BEST EASY W30, bis 6.7 m3, 230 V, steckerfertig

Rivacold

Produktnummer: BYWS301LA30P11



## Beschreibung

**RIVACOLD BEST EASY – das preisgünstige steckerfertige Huckepack-Tiefkühlaggregat für Kühlzellen in Gastronomie, Handel und Gewerbe.**

Gleiche Baugrösse und Kälteleistung wie die Serie BEST, reduziert auf das Wesentliche: hermetischer Hubkolbenverdichter, luftgekühlter Verflüssiger, Kältemittel R290 (max. 150 g pro Kältekreislauf), Wandmontage auf dem Zellenpaneel.

**Auslegung:** Kälteleistung 1065 W bei -20 °C Raumtemperatur und +32 °C Umgebung, Baugrösse W30, Anschluss 230 V / 1~, Netzkabel 2,5 m mit Stecker (Absicherung bauseits). Stopferpaneel-Kit passend zur Isolierstärke der Zelle auf Anfrage.

### Ausstattung:

- Elektronische Steuerung COPELAND mit Temperaturanzeige
- Türkontaktschalter mit 2,5 m Kabel
- Verbindungskabel 5 m für Zellenlicht mit Beleuchtung
- Anschlusskabel 2,5 m zur Türrahmenheizung
- BMS-/Modbus-Anschlusskabel 5 m
- Hochdruckpressostat und Hochdrucktransmitter

**Optionen (auf Anfrage):** Stopferpaneele für Iso 80–200 mm, KTL-Beschichtung von Verdampfer und Verflüssiger (empfohlen bei aggressiver Umgebung sowie bei unverpackten Lebensmitteln, Wild-, Konfiskat- oder Leichenkühlung), Verlängerungskabel-Kit 5/10 m, Master/Slave-Kit.

**Rivacold BEST EASY – solide Kältetechnik zum Einstiegspreis.**

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| <b>Bauart:</b>           | Huckepack-Aggregat        |
| <b>Kältemittel:</b>      | R290                      |
| <b>Elektroanschluss:</b> | 230V / 50Hz / 1N          |
| <b>Kühlung:</b>          | Umluft, steckerfertig     |
| <b>Kälteleistung:</b>    | 1065 W                    |
| <b>Material aussen:</b>  | Stahlblech pulverlackiert |