



Übersicht

Wandkühlregal VULCANO VB80 SL 250, 2580 breit

Tecnodom

Produktnummer: VB80250SLCGGIALLO

Optionen



Beschreibung

Ihre Wurst- und Molkerei-Produkte lassen sich in diesem kompakten Wandkühlregal mit Drehtüren bestens gekühlt und verkaufsfördernd präsentieren. Durch die oben installierten Lampen ist die Ware gut beleuchtet und die Glastüren des Kühlregals ermöglichen maximale Wareneinsicht. Die Drehtüren schützen die Ware vor Temperaturschwankungen und Verschmutzung. Das Wandkühlregal passt hervorragend in Gastronomiebetriebe, Supermärkte und Metzgereien und ist ideal für Klein- bis Grossbetriebe. Der elektronische Thermostat überwacht und korrigiert ständig die Temperatur des gekühlten Luftflusses. So behalten die ausgestellten Produkte stets die ideale Temperatur. Technologie und Design des Wandkühlregals: 100 % made in Italy

Inbetriebnahme/Reinigung

Der Einbau und die Installation des Kühlregals sind denkbar einfach, da es über eine Standard 230 V Steckdose betrieben wird. Die mehrteiligen Bodenbleche lassen sich anheben und ermöglichen so guten Zugang, um die Wanne zu reinigen. Die abnehmbare Frontabdeckung lässt eine einfache Reinigung des Kondensers und Wartung des Aggregats zu. Die Abtauung ist zeitgesteuert und automatisch.

Eigenschaften

- Grosse Ausstellungsfläche auf 4 Regalböden, giftfrei weisslackiert, mit Schienen für Preisschilder, ohne Randgitter
- vorne geschlossen mit Glas-Drehtüren
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- automatische Abtauung durch Kompressorstop
- automatische Tauwasserverdunstung
- geprüfte Umgebungstemperatur + 30°C (bei 55% Luftfeuchtigkeit) ohne Aufpreis

Produktinformationen

Technische Daten

Auslagefläche m2:	5.1
Beleuchtung:	Neon
Gerätetyp:	VULCANO VB80-SL
Nachtrollo:	nein
Tiefe der Auslagefläche mm:	380
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
Temperaturbereich °C:	+3/+5
Thermostat:	digital
Abtauung:	automatisch mit Tauwasserverdunstung
Anschlussleistung:	2400 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 30 (bei 55% Luftfeuchtigkeit)
Kälteleistung:	2750 W / VT -10 °C
Material aussen:	CNS (Inox), Stahlblech pulverlackiert
Türe:	Glas-Drehtüren
Breite mm:	2580
Tiefe mm:	764
Höhe mm:	2040
Füsse:	höhenverstellbar
Gewicht kg:	400