

Übersicht

Vakuummaschine VAC-STAR S-225 SB DBV, Tischmodell, Schweissbalken 500 mm

VAC-STAR

Produktnummer: V-4141



Beschreibung

Die **VAC-STAR S-225 SB DBV** ist das breite Tischmodell mit 500-mm-Balken: eine **Kammer-Vakuummachine** mit 500 mm Schweissbalken, 20 m³/h Busch-Vakuumpumpe und einer Kammer von 510×480×205 mm. Ein einzelner Schweissbalken über die volle Breite für maximale Beutelfläche.

Die **DBV-Steuerung** arbeitet zeitgesteuert: Vakuumierdauer und Schweisszeit stellen Sie in je neun Stufen ein, das Manometer zeigt den erreichten Unterdruck. Mit der Taste zur Sofortschweissung unterbrechen Sie den Vorgang manuell – so vakuumieren Sie auch Flüssigkeiten und empfindliche Produkte. Doppelnachtschweissung und Stop-Taste sind Serie.

Zur Grundausstattung gehören der transparente PMMA-Deckel mit Dämpfungsfeder und Arretierung, eine Einlageplatte aus weissem Polyethylen und der Schrägeinsatz zum Verpacken von Flüssigkeiten. Das Gehäuse ist komplett aus **Edelstahl (CNS)** und lässt sich in Minuten reinigen.

Masse und Anschluss: aussen 580×600×460 mm (L × B × H), 83 kg, 1.0 kW an 230 V, steckerfertig. Passend für den fahrbaren Unterwagen Modell L (auch als Untertisch-Variante UC).

Einsatzbereich: Betriebe, die grosse Beutel bis 500 mm Breite verarbeiten – GN 1/1-Schalen, Käselaike, ganze Braten.

VAC-STAR entwickelt und baut seine Vakuummachines seit 1974 in **Sugiez im Kanton Freiburg** – ein Schweizer Hersteller, der seit 2020 zur Rotag-Gruppe (Rotor Lips AG, Uetendorf) gehört. Ersatzteile und Service sind damit langfristig gesichert, und wir betreuen die Geräte aus Baar mit eigenen Technikern.

Zubehör, Unterwagen und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen und liefern schweizweit mit eigenem Technikerservice.

Dokumente

- [Prospekt VAC-STAR Professional 2024 \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Gerätetyp:	Tischgerät
Kammergrösse BxTxH mm:	510×480×205
Passend für:	Unterwagen Modell L
Schweissnaht:	500 mm
Steuerung:	DBV
Vakuumleistung m3/h:	20
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Anschlussleistung:	1.0 kW
Material aussen:	CNS (Inox)
Breite mm:	580
Tiefe mm:	600
Höhe mm:	460
Gewicht kg:	83