

## Übersicht

# Locher Induktionsherd Stand 850, 2 Kochstellen à 7 kW Flächeninduktion

Locher

Produktnummer: 228203



## Beschreibung

Der **Induktionsherd 2 Kochstellen à 7 kW Flächeninduktion** kocht mit Induktion: Die Energie entsteht direkt im Topfboden, die Glaskeramik selbst bleibt vergleichsweise kühl. Eingebaut sind **2 flächendeckende Spulen 300 × 280 mm à 7,0 kW**. Jede Kochstelle hat einen stufenlosen Leistungsregler, dazu Topferkennung, Pfannenqualitätsanzeige und Überhitzungsschutz.

Das Gerät gehört zur Serie **Locher Stand 850**: Ausführung in **CNS 18/10**, hinten 20 mm aufgekantet, flächenbündiges Verbindungszugsystem mit **Haarfuge**. So lässt es sich fugenarm an die Nachbargeräte anreihen. Der Unterbau ist dreiseitig geschlossen und vorn offen; durch Abnehmen der höhenverstellbaren Füsse wird das Gerät sockelbaufähig.

Die **Aussenmasse** betragen B 400 × T 850 × H 850/900 mm (Korpshöhe 700 mm, Arbeitshöhe über die Füsse einstellbar). Ceranglas **B 350 × T 720**. Der **Anschlusswert** liegt bei **14 kW** an 400 V.

Induktion ist überall dort erste Wahl, wo schnell reagiert werden muss und die Küche nicht unnötig aufheizen soll — **à-la-carte-Betrieb**, Hotelküchen, Showküchen.

Zubehör, Unterbauten und Optionen zu diesem Gerät finden Sie in unserem Sortiment. **Fragen Sie uns** — wir stellen Ihnen ein Angebot zusammen.

### Dokumente

- [Technisches Datenblatt \(PDF\)](#)
- [Massblatt \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung \(PDF\)](#)
- [Konformitätserklärung \(PDF\)](#)
- [Data sheet \(englisch\) \(PDF\)](#)

## Produktinformationen

### Technische Daten

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Gerätelinie:       | Stand 850        |
| Gerätetyp:         | Standgerät       |
| Material:          | CNS 18/10        |
| Wärmequelle:       | Induktion        |
| Elektroanschluss:  | 400V / 50Hz / 3N |
| Anschlussleistung: | 14 kW            |
| Breite mm:         | 400              |
| Tiefe mm:          | 850              |
| Höhe mm:           | 900              |