





Übersicht

Frischwaretheke SALINA LUX V, 100 breit

Tecnodom

Produktnummer: SL100VSGVERDE

Optionen



Beschreibung

Die bewährten Vorzüge der Frischwarentheken SALINA des Herstellers Tecnodom sind in diesem Modell ergänzt mit der nach oben zu öffnenden gebogenen Glasscheibe mit Hubkolben. Darauf ist ein Deckblech aus eloxiertem Aluminium montiert. Die Bedientheke ist bestens geeignet für mittelgrosse Verkaufsflächen. Bedienseitig verfügt diese Frischwarenthek über gekühlte Vorratsbereiche mit Pendeltüren.

Die Frischwarenthek SALINA LUX ist einfach zu montieren, einfach zu reinigen und einfach wiederaufzufüllen. Einfach 100 % italienisch: Technologie, Design und Produktion. Bei geringem Energieverbrauch und minimierter Umweltbelastung.

Standardmässige Eigenschaften

- Thermogeformte und isolierte Seitenwände mit Seitenwand aus gehärtetem Glas (Dicke jeweils 50 mm)
- Weiße, atoxisch vorlackierte Stahlblechauslage (für Lebensmittel geeignet)
- Elektronisches Bedienfeld
- Bedienseitig gekühlter Vorratsbereich mit Pendeltüren
- LED Deckenleuchte
- Arbeitsplatte aus Edelstahl
- Anzeigefläche aus ungiftigen, weiß lackierten, lebensmittelgeeigneten Stahlblechen
- Manuelle, herausnehmbare Kondensatverdampfungsschale
- Abtauung durch Zyklusstopp

Verfügbare Optionen

- Temperaturneutrale Elemente z.B. zur Platzierung einer Kasse oder Waage
- Auslagefläche: Wärmeplatte, Holzrost für Brot, Bain-Marie
- Räder-Kit (2 Stk. mit Bremsen und 2 Stk. ohne Bremsen)

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Türen Vorratsraum:	1
Auslagefläche m2:	0.8
Bedienseite:	standard: offen, optional: Schiebetüren
Beleuchtung:	LED
Gerätetyp:	SALINA LUX
Kundenseite:	gebogenes Glas, geschlossen, nach oben aufklappbar
Tiefe der Auslagefläche mm:	760
Volumen Vorratsraum Liter:	182
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	luftgekühlt, steckerfertig, zentralgekühlt
Temperaturbereich °C:	+3/+5
Anschlussleistung:	mit Aggregat: 712 W / 2.8 A, ohne Aggregat: 55 W
geprüfte Umgebungstemperatur °C:	+ 25 (bei 60% Luftfeuchtigkeit)
Material aussen:	Stahlblech pulverlackiert, gehärtetes Glas
Material innen:	Stahlblech ungiftig pulverbeschichtet
Breite mm:	1060
Tiefe mm:	1140
Höhe mm:	1225
Füsse:	4
Gewicht kg:	130 brutto