

Übersicht

Huckepack-Tiefkühlaggregat RIVACOLD BOLD 1x250, 838 W, 230 V, wetterfest, steckerfertig

Rivacold

Produktnummer: BD1251LA10P11-0010



Beschreibung

Das steckerfertige Kompakt-Kühlaggregat RIVACOLD BOLD mit Wetterschutzgehäuse ist die Lösung, wenn die Aggregatseite der Kühlzelle im Freien, unter einem Vordach oder in feuchten Räumen liegt.

Wandmontage (Huckepack) auf dem Zellenpaneel, luftgekühlter Verflüssiger mit Drehzahlregler, Kältemittel R290 (max. 150 g pro Kältekreislauf).

Auslegung: Kälteleistung 838 W bei -20 °C Raumtemperatur und +32 °C Umgebung, Bauform 1x250, Anschluss 230 V / 1~, Netzkabel 2,5 m mit Stecker (Absicherung bauseits). Für Kühlzellen mit Isolierstärke bis 120 mm (Stopferausführung mit Paneel Iso 100 mm).

Ausstattung:

- Elektronische Steuerung RIV-OLUTION mit Temperaturanzeige
- Hermetischer Hubkolbenverdichter mit Ölsumpfheizung
- Türkontaktschalter mit 10 m Kabel, eingebaute Beleuchtung unter dem Verdampfer
- Anschlusskabel 10 m zur Türrahmenheizung
- Heizung Schaltkasten, mechanisches Expansionsventil
- Hochdruckpressostat, Hoch- und Niederdrucktransmitter
- Tauwasserablauf nach aussen

Optionen (auf Anfrage): KTL-Beschichtung von Verdampfer und Verflüssiger (empfohlen bei aggressiver Umgebung sowie bei unverpackten Lebensmitteln, Wild-, Konfiskat- oder Leichenkühlung), Master/Slave-Kit, BMS-Kit (Modbus), Alarmkabel, Fernschalttafel.

RIVACOLD BOLD – wetterfeste Kältetechnik für Profis.

Produktinformationen

Technische Daten

Bauart:	Huckepack-Aggregat
Kältemittel:	R290
Elektroanschluss:	230V / 50Hz / 1N
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Kälteleistung:	838 W