


Übersicht

Getränkekühltisch AT, 2 Türen, H 815 × T 580 mm, steckerfertig, mit Flaschenkühlwanne FK6 (460 × 340 × 300 mm) separat gesteuert

Studio 54

Produktnummer: 66266617

Optionen



Beschreibung

Der **Getränkekühltisch AT mit 2 Türen** von Studio 54 kühlt Flaschen und Dosen auf +4/+8 °C – der Unterbau für Bar, Buffet und Ausschank. Korpushöhe 815 mm (Arbeitshöhe 850 mm mit Sockel), Tiefe 580 mm, Tür raster 580 mm. Das Möbel ist **steckerfertig** mit eingebautem Aggregat (R290), Anschlusskabel mit Stecker und automatischer Tauwasserverdunstung, dazu eine eingebaute **Flaschenkühlwanne FK6 (460 × 340 × 300 mm)** über dem Aggregatfach, separat gesteuert. Aussenmasse B 1510 × T 580 × H 850 mm, Nutzinhalt 276 l. Pro Tür ist ein gelochtes Zwischenbord mit kippsicheren U-Schienen enthalten (Tragkraft 20 kg).

Die **AT-Serie** ist auf den Getränkebetrieb ausgelegt: Front aus **Edelstahl AISI 304**, Korpus innen und aussen aus AISI 430, Tür rahmenprofil gegen Kältebrücken, werkzeuglos wechselbare Magnetdichtungen und ein spülmaschinenfester Gewebefilter vor dem Kondensator. Der beschichtete Verdampfer mit Umluft verteilt die Kälte gleichmässig, die Abtauung läuft automatisch. Die Isolation von 45 mm hält die Temperatur auch bei Klimaklasse 4 (30 °C / 55 % r. F.). Die Türöffnungsseite ist kostenlos wählbar, der 35-mm-Sockel auf Wunsch nach Mass.

Masse und Anschluss: B 1510 × T 580 × H 850 mm · Gewicht 90 kg (brutto 130 kg) · 230 V / 50 Hz, Anschlusskabel 3 m mit Schuko stecker, Leistungsaufnahme 284 W · Türöffnung 479 × 714 mm · Flaschenkühlwanne FK6 (460 × 340 × 300 mm) inkl. Expansionsventil, Kälteleistung 150 W bei ?15 °C.

Kein Möbel von der Stange – Sie stellen es zusammen: Ladenmodule statt Türen (2/5–3/5, 1/3–2/3, 1/2–1/2, 1/3–1/3–1/3 oder 3/5), auf Wunsch mit Übervollauszügen und Flaschentrennstäben; Glasschubladen und Türdekorrahmen, **Glastür** mit LED-Beleuchtung für die Bar-Atmosphäre, **Arbeitsplatte** glatt oder mit Aufkantung, Sockel 45–100 mm, verstellbare Edelstahlfüsse oder Rollen, Schlösser, Rahmenheizung für warme Räume, zusätzliche Zwischenborde und U-Schienen, Aggregatfach SMART mit nur 250 mm Breite – die passenden Optionen finden Sie unten als Zubehör und legen sie mit in den Warenkorb. Die Seite des Aggregat- bzw. Installationsfachs wählen Sie als Variante (rechts oder links), den Türanschlag geben Sie uns bei der Bestellung an. Auf Anfrage: Tür raster 500 mm, farbige oder dekorbeschichtete Fronten (Holz, Glas), Sondermasse und komplette Bartheiken nach Ihrer Zeichnung.

chrombox plant und liefert komplette Bar- und Buffetzeilen aus Getränkekühltischen, Fasskühlern, Cocktail-Stationen und neutralen Modulen von Studio 54. **Fragen Sie uns** – wir stellen Ihnen ein Angebot mit Beratung, Lieferung, Montage und eigenem Technikerservice in der ganzen Schweiz zusammen.

Dokumente

- [Broschüre Profidesign \(PDF\)](#)
- [Prospekt AT-Serie chrombox \(PDF\)](#)
- [Bedienungsanleitung Getränkepult AT \(PDF\)](#)

Produktinformationen

Technische Daten

Anzahl Kühlfächer:	2
Gerätetyp:	Getränke
Gewicht kg brutto/netto:	130 / 90
Kältemittel:	R290
Tauwasserverdunstung:	ja
Tischblatt:	ohne
Elektroanschluss:	230V / 50 Hz / 1N, steckerfertig mit Schweizer Adapter
Kühlung:	Umluft, steckerfertig
Temperaturbereich °C:	+4/+8
Thermostat:	digital
Abtauung:	automatisch durch Kompressorstopp
Anschlussleistung:	0.28 kW
Isolierung mm:	45
Material aussen:	Edelstahl AISI 304 (Front), AISI 430 (Korpus)
Material innen:	Edelstahl AISI 430
Türe:	Edelstahl
Türanschlag:	rechts / links
Türdichtung:	magnetisch
im Lieferumfang enthalten:	pro Tür 1 gelochtes Zwischenbord mit kippsicheren U-Schienen
Breite mm:	1510
Tiefe mm:	580
Höhe mm:	850

Füsse:

35 mm Edelstahlsockel