

Übersicht

Ackermann Spülmobil U50-V3 mit Maschine U 540, Umkehrosmose und Schlauchpendelbrause

Ackermann

Produktnummer: 9001054



Beschreibung

Die kompakte Spülstation mit Umkehrosmose

Das Ackermann **Spülmobil U50-V3** ist die fahrbare Spülstation mit der Geschirrspülmaschine U 540 der GoldBee-Serie – ausgerüstet mit einer **Umkehrosmoseanlage** anstelle der Teilentsalzungspatrone. Das Wasser wird vor der Maschine nahezu vollständig entsalzt: Gläser, Besteck und Geschirr kommen fleckenfrei aus dem Korb, Nachpolieren entfällt. Spülbecken mit Schlauchpendelbrause, Osmose und Stauraum für Spülmittel sind auf kleinster Stellfläche untergebracht. Wasser, Abwasser und 400 V anschliessen, und die Station spült.

Für Caterer und Eventbetriebe, die Gläser direkt wieder an die Bar geben, für Vereins- und Festanlässe mit Ausschank und als Reserve in Betrieben, die ihre Küche umbauen.

Die Maschine

Die U 540 spült Körbe mit 18 Tellern und nimmt GN-1/1-Behälter auf: **40 Körbe pro Stunde**, 1.9 Liter Wasser pro Spülgang, doppelwandig und leise. Folientastatur, farbcodierte Statusmeldung, Restlaufanzeige, sechs Programme, Thermodesinfektion aktivierbar. Spülarne und Siebe aus Edelstahl, netzdruckunabhängiger Boiler mit Drucksteigerungspumpe – wichtig bei schwankendem Wasserdruck auf Festplätzen. Dosiergeräte und Ablaufpumpe sind eingebaut, Anschlusswert 7.9 kW an 400 V / 3N.

Das Basismobil

Abdeckung aus Edelstahl 1.4301 mit dreiseitigem Profilrand und hoher Spritzwand hinten und seitlich, rechts ein eingeschweisstes **Spülbecken** mit Standrohr, dahinter die **Schlauchpendelbrause** in kurzer Bauform. Zwei Bockrollen und zwei Lenkrollen mit Feststeller (Vollgummi, spurfrei). Unterbau rechts zweiseitig geschlossen mit Bodenablage, vorne Beckenblende und Flügeltüre mit Griffleiste, Dokumententasche und Deckelhalter. Wanne für zwei Spülmittelkanister à 12 kg, Halterung mit **Umkehrosmoseanlage 14ROC**, Halterung für die Wasseranschlussleitungen und Kupplung 400 V. Die Maschine ist auf einer Montageplatte fixiert, links mit Seitenwand. Die Abmessungen finden Sie in den technischen Daten. Eine Transportkiste ist auf Anfrage lieferbar und nicht im Preis enthalten.

Welches Spülmobil?

Mit Teilentsalzungspatrone statt Osmose gibt es dieselbe Station günstiger als **Spülmobil U50-V1**. Für Kisten und Bleche gibt es das **Spülmobil U60-V1** mit U 640, für höheres Aufkommen die Spülmobile mit Haubenmaschine H50-V1, H50-V3 und H60-V1.

Service aus Baar

chrombox ist Schweizer Importeur von Ackermann. Wir stellen das Spülmobil komplett zusammen, schulen Ihr Team bei der Übergabe und liefern Ackermann Spülmittel und Glanzmittel ab Lager Baar. Ersatzteile liegen in Baar, unsere Techniker warten schweizweit. Beratung unter **041 241 11 01** oder info@chrombox.ch.

Produktinformationen

Technische Daten

Ablaufpumpe:	serienmässig eingebaut
Gerätetyp:	goldbee
Korbmass mm:	500 x 500
Spülbecken mm:	400 x 400 x 250
Theoretische Stundenleistung:	40 Körbe
Wasserverbrauch je Spülgang Liter:	1.9
Elektroanschluss:	400V / 50Hz / 3N
Anschlussleistung:	7.9 kW
Material aussen:	Edelstahl
im Lieferumfang enthalten:	Schlauchpendelbrause, Umkehrosmoseanlage 14ROC
Breite mm:	1145
Tiefe mm:	615
Höhe mm:	968